

NISSAN

NAVARA

CENOVNIK VOZILA I OPREME



Dupla kabina s dizelskim motorom i 4x4 pogonom	ccm	KW/KS	EURO Norma	Emisije CO2 (kombinovana vožnja u g/km)	Cena vozila bez PDV-a	Cena vozila sa PDV-om
Navara DC 2.3D 160 VISIA DIF	2298	120/163	EURO6	167 g/km	29,667	35,600
Navara DC 2.3D 160 ACENTA CC	2298	120/163	EURO6	167 g/km	31,167	37,400
Navara DC 2.3D 190 ACENTA CC	2298	140/190	EURO6	183 g/km	31,583	37,900
Navara DC 2.3D 190 ACENTA AT CC	2298	140/190	EURO6	183 g/km	32,917	39,500
Navara DC 2.3D 160 N-CONNECTA	2298	120/163	EURO6	167 g/km	33,708	40,450
Navara DC 2.3D 190 N-CONNECTA	2298	140/190	EURO6	167 g/km	34,542	41,450
Navara DC 2.3D 190 N-CONNECTA AT	2298	140/190	EURO6	183 g/km	35,875	43,050
Navara DC 2.3D 190 TEKNA	2298	140/190	EURO6	167 g/km	36,458	43,750
Navara DC 2.3D 190 TEKNA AT	2298	140/190	EURO6	183 g/km	37,792	45,350

Opције :	Moguće verzije	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om
Metalik boja	na svim nivoima opreme	583	700,00

Cenovnik je informativnog karaktera. Cene su izražene u eurima. Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja.

OPREMA

VISIA - SERIJSKA OPREMA

Sigurnost

Sigurnosni vazdušni jastuk (vozač i suvozač), bočni, sigurnosne vazdušne zavesice, kolena
 Prednji vazdušni jastuk sa mogućnošću isključivanja
 ABS (sistem protiv blokiranja točka)
 ESP (elektronski nadzor stabilnosti vozila)
 EBD (električni regulator kočione sile)
 Zaštitni okvir zadnjeg prozora
 TCS (sistem nadzora prijanjanja)
 Pomoć na uzbrdici (Hill Start Assist) i Pomoć pri spuštanju nizbrdo (4WD)
 Blokada diferencijala
 Elektronska funkcija diferencijala sa mogućnošću isključivanja (eLSD)
 Dnevna svetla
 Rezervni točak 16" sa čeličnim felnama

Unutrašnjost

Ručni klima uređaj
 Multilink zadnji vešanje za udobnost (D/C)
 Instrumentna tabla s 5" TFT ekranom u boji
 Daljinsko centralno zaključavanje
 Električno podizanje prednjih (K/C), prednjih/zadnjih stakala (D/C)
 Električno pomični spoljni retrovizori (ručno sklopivi)
 Elektromagnetsko zaključavanje otvora za gorivo
 Servo volan podesiv po visini
 Prednji naslon za ruku
 Vozačevo sedište ručno podesivo na 6 načina
 Suvozačevo sedište ručno podesivo na 4 načina
 Otvori za ventilaciju na zadnjim sedištima (D/C)
 2 držača za čaše napred
 3 naslona za glavu pozadi (D/C)
 Isofix (D/C)
 3 utičnice 12v u kabini
 Centralni retrovizor sa ručnim zatamnjenjem
 Svetlo u kabini na zadnjim sedištima
 Preklapiva zadnja sedišta
 4 fiksne kuke u gepeku
 Prikaz spoljašnje temperature

Spoljni izgled

16" čelični točak (205 R16C - K/C te 255/70 R16 - D/C)

Crni retrovizori, kvake i prednji odbojnik (K/C)
 Prednji branik u boji karoserije (D/C)
 Zadnji branik cevastog oblika
 Spojler na kraju prtljažnika
 LED stop svetlo

Tehnika

Radio CD MP3 2DIN, 4 zvučnika (K/C), 6 zvučnika (D/C)
 Komande audio sistema na upravljaču (audio i hands free)
 Bluetooth / USB / Aux In
 Tempomat i limitator brzine (K/C i D/C)
 Automatsko paljenje svetala i odlaganje gašenja (Follow me home funkcija)
 Putni računar
 Pogon na sva 4 točka - 4x4
 Stop/Start sistem (samo uz ručni menjač)
 AdBlue aditiv za smanjenje emisija NOX
 Reduktor: 2WD, 4H i 4LO

ACENTA - SERIJSKA OPREMA - DODATNO NA OPREMU VISIA

Sigurnost

C-Channel - Pomične kuke na vodičama za fiksaciju tereta u teretnom delu pomoću užadi

Unutrašnjost

Pregrada za sunčane naočare
 Podna lampa na vratima

Spoljni izgled

16" Alu felne (255/70 R16)
 Hromirane prednje rešetke hladnjaka
 Hromirane ručice na vratima (spolja i unutra)
 Hromirani šrafovi točkova
 Hromiran zadnji branik u obliku stepenice

Tehnika

Inteligentni ključ sa START/STOP opcijom

N-CONNECTA - SERIJSKA OPREMA - DODATNO NA OPREMU ACENTA

Unutrašnjost

Dvozonski automatski klima uređaj sa filterom kabine
 Kožom presvučen upravljač
 Samozatamnjujući unutrašnji retrovizor
 Osvetljeno ogledalo
 Električno preklapivi spoljni retrovizori sa LED pokazivačem smera
 Grejanje spoljnih retrovizora

Spoljni izgled

18" Alu felne (255/60 R18)
 Zatamnjena zadnja stakla
 Integrirana bočna stepenica
 Prednje maglenke sa hromiranim okvirom

Tehnika

Nissan Connect (ekran 18 cm + navigacija + zadnja kamera)

TEKNA PREMIUM- DODATNO NA OPREMU N-CONNECTA

Sigurnost

Zadnji parking senzori
 Pranje prednjih svetala

Unutrašnjost

Kožna prednja sedišta

Spoljni izgled

Stakleni krov
 LED prednja svetla (kratka i duga)
 Krovni nosači

Tehnika

Around View Monitor (sistem kamera za parkiranje)



FABRICKA GARANCIJA ZA VOZILO IZNOSI 5 GODINE ILI 160.000 PRIJEDENIH KILOMETARA. GARANCIJA PROTIV KOROZIJE IZNOSI 12 GODINA.

Uslov ograničenja kilometraže se ne primenjuje ukoliko nastupi u toku prve dve godine od datuma početka garancije
 ZASTUPNIK ZADRŽAVA PRAVO PROMENE TEHNIČKIH PODATAKA, OPREME VOZILA I CENA BEZ PRETHODNE NAJAVE.

MART 2018

www.nissan.rs



NAVARA

TIP KABINE**MOTOR****PRENOS****POGON****BROJ PUTNIKA**

		Pick-up				Šasija - pick-up	
		Produžena kabina	Dupla kabina		Produžena kabina - šasija	Dupla kabina - šasija	
		YS23 Turbo	YS23 Turbo	YS23 dupli turbo	YS23 turbo		
		6 brzina - manualni	6 brzina - manualni	7 brzina - automatski	6 brzina - manualni		
		4WD	4WD		4WD		
		4	5		4	5	
PERFORMANSE MOTORA							
Najveća snaga motora	kW (KS) / rpm	120 (163) @ 3,750	120 (163) @ 3,750	140 (190) @ 3,750	120 (163) @ 3,750		
Najveći obrtni momenat	Nm/rpm	403 @ 1,500-2,500	403 @ 1,500-2,500	450 @ 1,500-2,500	403 @ 1,500-2,500		
Euro norma		Euro6b	Euro6b		Euro6b		
SPECIFIKACIJA MOTORA							
Broj cilindra		4 u nizu	4 u nizu		4 u nizu		
Broj ventila po cilindru		4 / DOHC	4 / DOHC		4 / DOHC		
sistem usisa vazduha		Turbo VNT Intercooler	Turbo VNT Intercooler	Turbo (2 stage) Intercooler	Turbo VNT Intercooler		
Zapremina	cc	2,298	2,298	2,298	2,298		
Prečnik x hod	mm	85 x 101.3	85 x 101.3		85 x 101.3		
Kompresioni odnos		15.4	15.4		15.4		
Tip goriva		Diesel / Biodiesel (B10 max)	Diesel / Biodiesel (B10 max)		Diesel / Biodiesel (B10 max)		
Dovod goriva		Direktno ubrizgavanje + common rail	Direktno ubrizgavanje + common rail		Direktno ubrizgavanje + common rail		
Hladni start		Stop/Start sistem sa 2,2 kW starterom / Elektronski kontrolisan	Stop/Start sistem sa 2,2 kW starterom / Elektronski kontrolisan		Stop/Start sistem sa 2,2 kW starterom / Elektronski kontrolisan		
Akumulator	Ah	70	70		70		
Alternator		12V 200A	12V 200A		12V 200A		
PRENOS							
Prenosni odnos		1. 4.685	4.685	4.886	4.685		
		2. 2.478	2.478	3.169	2.478		
		3. 1.623	1.623	2.027	1.623		
		4. 1.207	1.207	1.411	1.207		
		5. 1.000	1.000	1.000	1.000		
		6. 0.808	0.808	0.864	0.808		
		7. -	-	0.774	-		
	Unazad	4.709	4.709	4.041	4.709		
Završni odnos		3.692	3.692	3.357	3.538		
Prenosni odnos (u načinu rada 4Lo)		2.717	2.717		2.717		
VEŠANJE							
Prednje vešanje		Dvostruka poprečna ramena, amortizer sa spiralim oprugama	Dvostruka poprečna ramena, amortizer sa spiralim oprugama		Dvostruka poprečna ramena, amortizer sa spiralim oprugama		
Zadnje vešanje		Lisnate opruge	Multi-link sa spiralnim oprugama		Lisnate opruge		
Prečnik zaokreta od ivičnjaka do ivičnjaka	m	12.4	12.4		11.8		
Krug zaokreta od zida do zida	m	13.1	13.1		12.5		
Prednje kočnice		296mm ventilirani diskovi	296mm ventilirani diskovi		296mm ventilirani diskovi		
Zadnje kočnice		295mm bubanj	295mm bubanj		295mm bubanj		
	Sistem protiv blokiranja točkova	ABS+EBD	ABS+EBD		ABS+EBD		
Kočioni sistem	Elektronski nadzor stabilnosti vozila	VDC+HBA+BLSD+HSA+HDC	VDC+HBA+BLSD+HSA+HDC+AEB		VDC+HBA+BLSD+HSA+HDC		
Dimenzije točkova		16 x 6.0J (55) 16 x 7.0J (45) 18 x 7.0J (45)	16 x 7.0J (45) 18x7.0J(45)	18 x 7.0J (45)	16 x 6.0J (55)		
Dimenzije guma		205 R16C (Visia) 255/70 R16 (Acenta) 255/60 R18 (N-Connecta i Tekna)	255/70 R16 (Visia i Acenta) 255/60 R18 (N-Connecta i Tekna)	255/60 R18 (N-Connecta i Tekna)	205 R16C		
Broj šrafova na točkovima		6	6		6		
POTROŠNJA GORIVA (prema direktivi (EC) 715/2007)(2)							
Zapremina rezervoara za gorivo	L	73	73		73		
Potrošnja goriva		6.3	6.3	6.3	6.9	7.6	
	Kombinovana vožnja	6.1	6.1	6.0	5.9	7.5	
	Van gradska vožnja	6.8	6.8	6.9	8.7	7.7	
	Gradska vožnja	167	167	167	183	199	
CO2 emisija	Kombinovana vožnja	167	167	183	199	199	
Nox emisija		70.7	70.7	84.8	94.4	73.7	
PERFORMANSE							
Najveća brzina	km/h	172	172	184	180	172	
DIMENZIJE (cevni / klasičan branik ili 16"/18" gume)							
Dužina	mm	5,225 - 5,255	5,300 - 5,330		5,120		
Širina	Bez retrovizora	1,790 - 1,850	1,850		1,790		
	Sa otvorenim retrovizorima	2,075 - 2,085	2,075 - 2,085		2,075		
Visina (bez/sa krovim nosačima)	mm	1,780 - 1,790	1,805 - 1,840	1,805 - 1,840	1,790	1,805	
Međuosovinsko rastojanje	mm	3,150	3,150		3,150		
Prepust	Prednji	870	870		870		
	Zadnji	1,205 - 1,235	1,280 - 1,310		1,100		
Trag točkova	Prednji	1,550 - 1,570	1,570		1,550		
	Zadnji	1,550 - 1,570	1,570		1,550		
Najmanja visina od tla	mm	198-213	224 - 228	224	196	207	
Prilazni ugao	mm	600	600		600		
Odlazni ugao	°	30.0 - 31.0	32.0	32.0	29.0	30.0	
Ugao pregiba	°	25.2 - 26.0	25.0	25.0	26.0	27.0	
Ugao pregiba	°	21.2 - 22.1	22.1 - 22.2	22.2	-	-	
DIMENZIJE TOVARNOG PROSTORA							
Dužina sanduka	Vrh	1,750	1,537		N/A		
	Dno	1,788	1,578		N/A		
Širina sanduka	Maksimalna	1,560	1,560		N/A		
	Između blatobrana	1,130	1,130		N/A		
Visina sanduka	mm	474	474		N/A		
Visina tlo-pod sanduka	mm	800 - 810	805 - 815	815	N/A		
MASA							
Najveća ukupna masa	kg	3,035	3010 (Euro5) / 3035 (Euro6)		3,035		
Masa praznog vozila*	kg	1,976	1,948	1,963	1,958	1,828	
Nosivost*	kg	1010 (Euro 6)	994 (Euro 6)	994 (Euro 5)	994 (Euro 5)	1,143 (Euro 5)	
Masa prikolice	kg	3,500	3,500		3,500		
Najveća kombinovana masa (vozilo+prikolica)	kg	6,000	6,000		6,000		
Nosivost krovnih nosača	kg	N/A	56		N/A		

* Bez vozača, sa punim rezervoarom goriva. Varira zavisno od opcije i dodatne opreme vozila