

NISSAN NAVARA

CENIK IN OPREMA



Dvojna kabina z dizelskim motorjem	Različica	ccm	kW/KM	Menjalnik	EURO Norma	Emisije CO ₂	Cena brez DDV v €	Cena z DDV v €
NAVARA D/C 2.3 dCi 4x4 E6	Visia	2298	120/163	6-st. ročni	EURO 6	167 g/km	25.532,79	31.150,00
NAVARA D/C 2.3 dCi 4x4 E6	Acenta	2298	120/163	6-st. ročni	EURO 6	167 g/km	26.475,41	32.300,00
NAVARA D/C 2.3 dCi 4x4 E6	Acenta	2298	140/190	6-st. ročni	EURO 6	167 g/km	27.295,08	33.300,00
NAVARA D/C 2.3 dCi 4x4 E6	Acenta	2298	140/190	7 avtomatski	EURO 6	183 g/km	28.606,56	34.900,00
NAVARA D/C 2.3 dCi 4x4 E6	N-Connecta	2298	140/190	6-st. ročni	EURO 6	167 g/km	29.918,03	36.500,00
NAVARA D/C 2.3 dCi 4x4 E6	N-Connecta	2298	140/190	7 avtomatski	EURO 6	183 g/km	31.229,51	38.100,00
NAVARA D/C 2.3 dCi 4x4 E6	Tekna	2298	140/190	6-st. ročni	EURO 6	167 g/km	31.639,34	38.600,00
NAVARA D/C 2.3 dCi 4x4 E6	Tekna	2298	140/190	7 avtomatski	EURO 6	183 g/km	32.950,82	40.200,00

Podaljšana kabina z dizelskim motorjem	Različica	ccm	kW/KM	Menjalnik	EURO Norma	Emisije CO ₂	Cena brez DDV v €	Cena z DDV v €
NAVARA K/C 2.3 dCi 4x4 E6	Visia	2298	120/163	6-st. ročni	EURO 6	167 g/km	24.303,28	29.650,00
NAVARA K/C 2.3 dCi 4x4 E6	Acenta	2298	120/163	6-st. ročni	EURO 6	167 g/km	25.245,90	30.800,00

Opcije	Cena z DDV	Visia	Acenta	N-Connecta	Tekna
Zapora diferenciala in Okvir za zaščito zadnjega okna - DIFF GF	650,00	0			
Blokada diferenciala in Premične zagozde na vodilih za pritrjevanje tovora na kesonu - DIFF CC	650,00		0		
Zapora diferenciala - DIFF	500,00			0	
Usnjena notranjost, ogrevani sprednji sedeži, voznikov sedež električno pomičen na 8 načinov - LTH	700,00				0
Kovinska barva	680,00	0	0	0	0
Podaljšano jamstvo Basic PLUS za 2.3 dCi (7 let ali 160.000 km)	369,00	0	0	0	0
Stroški transporta in priprave vozila	200,00	0	0	0	0

NISSAN NAVARA

OPREMA

NAVARA VISIA - Sertijska oprema

Varnost

ABS (Anti lock Brake System) Sistem proti blokiranju koles
EBD (Elektronik Brake force Distribution) El. porazdelitev zavorne sile
Elektronsko nadzorovan diferencial z omejenim zdrsom (eLSD)
ESP - Elektronski nadzor stabilnosti vozila
Nissan Chassis control (Nissanov nadzor podvozja)
Rezervno kolo normalnih dimenzij
Sistem za pomoč pri speljevanu v klanec (Hill Start Assist) in Sistem za nadzor spusta po klanecu
Stranski varnostni blazini in zračni zavesti (voznik in sovoznik)
Varnostna zračna blazina za voznika in sovoznika z možnostjo izklopa
Dnevne luči
Rezervno kolo 16" z jeklenimi platišči

Notranjost

Ročna klimatska naprava
Večtočkovno zadnje vzmetenje za udobnost (D/C)
Instrumentna ploča z narvnim TFT ekranom
Daljinsko centralno zaklepanje
Električni pomik prednjih stekel (D/C)
Električno nastavljeni zunanji ogledali (ročno poklopljivi)
Elektromagnetno zaklepanje pokrova za gorivo
Po višini nastavljen servo volan
Naslon za roke spredaj
Voznikov sedež ročno nastavljen na 6 načinov
Sovoznikov sedež ročno nastavljen na 4 načine
Prezračevalne šobe na zadnjih sedežih (D/C)
2 držali za pločevinke spredaj
Trije vzglavniki zadaj
ISOFIX sidrišče za otroški sedež (D/C)
Tri 12v vtičnice v kabini
Ročna zatemnitev vzvratnega ogledala
Osvetlitev kabine na zadnji klopi
Zložljivi zadnji sedeži
4 fiksne kljuge na kesonu
Prikaz zunanje temperature

Zunanost

16-palčna jeklena platišča (205 R16C - K/C in 255/70 R16 - D/C)
Vzratni ogledali, kljuge vrat in prednji odbijač v črni barvi (K/C)
Prednji odbijač v barvi karoserije (D/C)
Zadnji črni odbijač cevaste oblike
Spojler na vrhu vrat kesona
LED zavorna luč

Tehnika

Radio CD MP3, DAB, 2DIN, 4 zvočniki (K/C), 6 zvočnikov (D/C)
Upravljanje audio sistema na volanu (audio in hands free)
Bluetooth / USB / Aux In
Tempomat in omejevalnik hitrosti (K/C in D/C)
Follow me home funkcija (avtomatsko prižiganje in zakasnjeno ugašanje luči)
Potovalni računalnik
START/STOP sistem (samo pri ročnem menjalniku)
AdBlue aditiv za zmanjševanje emisij NOx

OPCIJE PRI OPREMI VISIA

Zapora diferenciala in Okvir za zaščito zadnjega okna - DIFF GF

Terminologija karoserijskih verzij:

D/C: Dvojna kabina
K/C: Podaljšana kabina



NAVARA ACENTA - dodatno k opremi VISIA

Notranjost

Predal za sončna očala
Luč na dnu vrat za osvetlitev tal ob izstopu iz vozila

Zunanost

16-palčna Alu platišča (255/70 R16)
Kromirani izgled rešetke hladilnika, črna vzvratna ogledala
Kromirane ročice vrat (zunanje in notranje)
Kromirani vijaki koles
Črna vzvratna ogledala in kljuka prtljažnika
Tehnika
Inteligentni ključ z gumbom START/STOP
FEB (sistem za preprečevanje frontalnega naleta)

OPCIJE PRI OPREMI ACENTA

Zapora diferenciala - Diff
Premične zagozde na vodilih za pritrjevanje tovora na kesonu - CC

NAVARA N-CONNECTA - dodatno k opremi ACENTA

Varnost

Premične zagozde na vodilih za pritrjevanje tovora na kesonu - CC

Notranjost

Avtomatska dvopodročna klimatska naprava s filtrom
Usnjen volanski obroč
Samodejna zatemnitev vzvratnega ogledala
Osvetljeno ogledalce na senčniku

Zunanost

18-palčna Alu platišča (255/60 R18)
Zatemnjena zadnja stekla
Integrirana stranska stopnica
Sprednji meglenki s kromirano obrobo
Električno poklopljivi zunanji ogledali z LED smerniki
Ogrevani zunanji ogledali
Tehnika
Nissan Connect (zaslon 18 cm + navigacija + kamera zadaj)

OPCIJE PRI OPREMI N-CONNECTA

Zapora diferenciala - DIFF

NAVARA TEKNA - dodatno k opremi N-CONNECTA

Varnost

Zadnji parkirni senzorji
Pranje sprednjih žarometov

Zunanost

Steklena streha
LED prednji žarometi (dnevni, kratki in dolgi)
Strešni nosilci

Tehnika

Around View Monitor (sistem 4 kamer za pogled okoli vozila in pomoč pri parkiranju)
Zapora diferenciala - DIFF

OPCIJE PRI OPREMI TEKNA

Usnjena notranjost, ogrevani sprednji sedeži, voznikov sedež električno pomičen na 8 načinov - LTH

Datum izdaje: 9.3.2018

Maloprodajne cene so informativne in so vezane na gibanje tečajnih razmerij. Zastopnik si pridržuje pravico do spremembe cen in opreme brez predhodnega obvestila. Cena vključuje 22% DDV, davek na motorna vozila in takso na obremenjevanje okolja. Veljavnost GARANCIJA ZNAŠA 5 LET ALI 160.000 PREVOŽENIH KILOMETROV. GARANCIJA ZA PRERJAVENJE ZNAŠA 12 LET.

NOVA NAVARA

Izvedenka	Pick-up				Šasija - pick-up		
	Kabina	Podajšana	Dvojna kabina		Podajšana kabina - šasija	Dvojna kabina - šasija	
MOTOR		YS23 Turbo	YS23 Turbo	YS23 dvojni turbo	YS23 turbo		
MENJALNIK		6-st. roč. menj.	6-st. roč. menj.	7-st. avt. menj.	6-st. roč. menj.		
POGON		4WD	4WD	4WD	4WD		
Št. sedežev		4	5		4	5	
ZMOGLJIVOST MOTORJA (v skladu z direktivo 80/1269/ES)							
Največja moč motorja	kW (KM) / rpm	120 (163) @ 3.750	120 (163) @ 3.750	140 (190) @ 3.750	120 (163) @ 3.750		
Največji navor motorja	Nm/rpm	403 @ 1.500-2.500	403 @ 1.500-2.500	450 @ 1.500-2.500	403 @ 1.500-2.500		
Emissijski standard		Euro6b		Euro6b	Euro6b		
ZNAČILNOSTI MOTORJA							
Število valjev / razporeditev		4-valjni / vrstni motor		4-valjni / vrstni motor	4-valjni / vrstni motor		
Število ventilov / razporeditev		4 / DOHC		4 / DOHC	4 / DOHC		
Sistem vsesavanja zraka		Turbo VNT Intercooler		Turbo VNT Intercooler Turbo (2 stage) Intercooler	Turbo VNT Intercooler		
Krmlni sistem / CAN generacija		ECM / CAN 3.0		ECM / CAN 3.0	ECM / CAN 3.0		
Gibna prostornina motorja	cc	2.298		2.298	2.298		
Vrtna x gib	mm	85 x 101.3		85 x 101.3	85 x 101.3		
Kompresijsko razmerje		15.4		15.4	15.4		
Vrsta goriva		Dizel / Biodizel (B10 max)		Dizel / Biodizel (B10 max)	Dizel / Biodizel (B10 max)		
Dovajanje goriva		Neposredno vbrizgavanje po skupnem vodu		Neposredno vbrizgavanje po skupnem vodu	Neposredno vbrizgavanje po skupnem vodu		
Sistem za naknadno obdelavo		DOC-DPF-SCR		DOC-DPF-SCR	DOC-DPF-SCR		
Sistem za hladni zagon		Stop/Start sistem z 2,2 kW zaganjalnikom / Elektronska krmlina enota		Stop/Start sistem z 2,2 kW zaganjalnikom / Elektronska krmlina enota	Stop/Start sistem z 2,2 kW zaganjalnikom / Elektronska krmlina enota		
Akumulator	Ah	L3 EFB 70 Ah / 720 CCA		L3 EFB 70 Ah / 720 CCA	L3 EFB 70 Ah / 720 CCA		
Alternator		12V 200A		12V 200A	12V 200A		
ZNAČILNOSTI MENJALNIKA							
Tip sklopke: Sklopka (Ø mm notr. - zunan.) ali pretvornik		275 - 180		275 - 180	Pretvornik	275 - 180	
Prestavno razmerje		1. prestava	4,685	4,685	4,886	4,685	
		2. prestava	2,478	2,478	3,169	2,478	
		3. prestava	1,623	1,623	2,027	1,623	
		4. prestava	1,207	1,207	1,411	1,207	
		5. prestava	1,000	1,000	1,000	1,000	
		6. prestava	0,808	0,808	0,864	0,808	
		7. prestava	-	-	0,774	-	
		Vzratna prestava	4,709	4,709	0,041	4,709	
Elektronska diferencialna zapora - razmerje		3,692		3,692	3,357	3,538	
Prenosno razmerje (v načinu 4Lo)		2,717		2,717	2,717		
ŠASIJA							
Širina	mm	1177,30		1177,30	1177,30		
Sprednja/Zadnja os		Gen. 2.5 HUB enota BRG		Gen. 2.5 HUB enota BRG	Gen. 2.5 HUB enota BRG		
Prednje obese		Dve prečni vodili in vzmetne noge z vijako vzmetjo		Dve prečni vodili in vzmetne noge z vijako vzmetjo	Dve prečni vodili in vzmetne noge z vijako vzmetjo		
Zadnje obese		Trdno vpete listnate vzmeti		Večvodine obese z vijaknimi vzmetmi	Trdno vpete listnate vzmeti		
Premer obračalnega kroga med robniki pločnikov	m	12,4		12,4	11,8		
Premer obračalnega kroga med zidovi	m	13,1		13,1	12,5		
Tip spredaj		Zračno hlajeni zavorni koluti premera 296 mm		Zračno hlajeni zavorni koluti premera 296 mm	Zračno hlajeni zavorni koluti premera 296 mm		
Tip zadaj		Zavorni bobni premera 295 mm		Zavorni bobni premera 295 mm	Zavorni bobni premera 295 mm		
Zavorni sistemi		Sistem proti blokiranju koles		ABS+EBD	ABS+EBD		
		Elektronski nadzor stabilnosti vozila		VDC+HBA+BLSD+HSA+HDC	VDC+HBA+BLSD+HSA+HDC		
Velikost platišč		16 x 6.0J (65) 16 x 7.0J (45) 18 x 7.0J (45)		16 x 7.0J (45) 18x7.0J(45)	18 x 7.0J (45)	16 x 6.0J (55)	
Velikost pnevmatik		205 R16C (Visia) 255/70 R16 (Acenia) 255/60 R18 (N-Connecta in Tekna)		255/70 R16 (Visia in Acenia) 255/60 R18 (N-Connecta in Tekna)	255/60 R18 (N-Connecta in Tekna)	205 R16C	
Št. kolesnih vijakov na kolo		6		6	6		
PORABA GORIVA (v skladu z uredbi (ES) št. 715/2007/2)							
Prostornina posode za gorivo	litri	73		73	73		
Poraba goriva		Kombinirana vožnja	l/100 km	6,3	6,3	6,9	7,6
		Izvenmestna vožnja	l/100 km	6,1	6,0	6,9	7,5
		Mestna vožnja	l/100 km	6,8	6,9	8,7	7,7
Izpusti CO2	Kombinirana vožnja	g/km	167	167	183	199	
Izpusti Nox		mg/km	70,7	70,7	84,8	94,4	
ZMOGLJIVOST (pri dovoljeni skupni teži vozila)							
Največja hitrost	km/h	172		172	184	180	
Premagovanje vzponov	%	> 30		> 30	> 30		
največji stranski nagib	°	49,0		49,0	35,0		
MERE VOZILA							
Celotna dolžina vozila	mm	5.225 - 5.255		5.300 - 5.330	5.120		
	brez zunanjih ogledal	1.790 - 1.850		1.850	1.790		
Celotna širina vozila	mm	2.075 - 2.085		2.075 - 2.085	2.075		
	z zunanjimi ogledali (v razprtem položaju)	1.867		1.867	1.854		
Celotna višina vozila	mm	1.780 - 1.790		1.805 - 1.840	1.805 - 1.840	1.790	
Medosna razdalja	mm	3.150		3.150	3.150		
Previs		Spredaj	mm	870	870	870	
		Zadaj	mm	1.205 - 1.235	1.280 - 1.310	1.100	
Kolotek		Spredaj	mm	1.550 - 1.570	1.570	1.550	
		Zadaj	mm	1.550 - 1.570	1.570	1.550	
Najmanjša oddaljenost od tal	mm	198-213		224 - 228	224	196	
Globina tvedenja	mm	600		600	600		
Prevozni kot spredaj	°	30,0 - 31,0		32,0	32,0	30,0	
Prevozni kot zadaj	°	25,2 - 26,0		25,0	25,0	29,0	
Medosni prevozni kot	°	21,2 - 22,1		22,1 - 22,2	22,2	27,0	
DIMENZJE TOVORNEGA PROSTORA							
Dolžina		Na vrhu	mm	1.750	1.537	N/A	
		Na podu	mm	1.788	1.578	N/A	
Širina		Zunaj	mm	1.850	1.850	N/A	
		Znotraj	mm	1.560	1.560	N/A	
		med blatniškimi koši	mm	1.130	1.130	N/A	
Višina dviga prtljažnih vrat	mm	474		474	N/A		
Višina poda kesa od tal	mm	800 - 810		805 - 815	815	N/A	
Prostornina kesa	L	1280		1130	N/A		
DIMENZJE VRAT							
Door length		Front	DLF	1.130	1.090	1.130,0	1.090,0
		Rear	DLR	645	925	645,0	925,0
Door opening angle		Front	°	70	70	70,0	70,0
		Rear	°	90	90	90,0	70,0
TEŽE IN ZMOGLJIVOSTI							
Dovoljena skupna teža vozila		skupaj	kg	3.035	3.035	3.035	
		spredaj	kg	1.320	1.320	1.320	
		zadaj	kg	1.800	1.750	1.800	
Teža praznega vozila*		skupaj	kg	1.944	1.971	1.989	1.987
		spredaj	kg	1.132	1.128	1.170	1.160
		zadaj	kg	811	843	850	827
Nosilnost*		skupaj	kg	1.091	1.064	1.046	1.048
		spredaj	kg	188	192	150	160
		zadaj	kg	989	907	931	923
Dovoljena teža prikolice	kg	3.500		3.500	3.500		
Dovoljena skupna teža vozila in prikolice	kg	6.000		6.000	6.000		
Dovoljena obremenitev na strehi (s strešnimi nosilci)	kg	N/A		56	N/A		
Dovoljena obremenitev na strehi (brez strešnih nosilcev)	kg	80		80	80		

* Brez vozilnika in z 90% polno posodo za gorivo. Odvisno od prisotne serijske, doplačilne in dodatne opreme.