



**GARANTİ ELKİTABI  
& SERVİS PROGRAMI – BİNEK**



# GARANTİ BİLGİLERİ

## Araç sahibi bilgileri



Müşteri adı (Şahıs/Firma)

Adres:



Şehir:

Posta Kodu:

Ev Tel:

İş Tel:

## Araç Bilgileri



Şasi No:

Satış tarihi:

gün ay yıl



Motor No:



Kontak Anahtar No:

TR

Plaka No:



Renk kodu:

Yetkili Satıcı Kaşe-İmza

Km Saatinin Değiştirildiği Tarih

gün ay yıl



Yetkili Servis Kaşe-İmza

**Garanti El Kitabı ve Servis Programı, aracınız ile ilgili tüm garanti kapsamının yer aldığı en temel dokümandır. Bu kitapçığın geçerli olabilmesi için tüm boşlukların doğru bir şekilde doldurulması ve yetkili satıcı tarafından kaşelenip imzalanması gerekmektedir.**

**Bu kitapçığı dikkatli bir şekilde okuyunuz ve aracınızın içinde muhafaza ediniz. Garanti Servisi gerektiğinde Yetkili Servisi'nize gösteriniz.**

# İÇİNDEKİLER

## ÖNSÖZ

Sayın Nissan araç sahipleri.....	2
Bu kitapçık nedir ve nasıl kullanılır.....	3

## GARANTİ BÖLÜMÜ

Nissan yeni araç garanti bilgileri.....	7
Garanti kapsamı dışında kalanlar.....	10
Araç sahibi sorumlulukları.....	14
Müşteri memnuniyeti.....	15
Nissan yeni araç garantisi hakkında bilmeniz gereken hususlar.....	17
Nissan Yol Yardımı.....	19
Transit garanti servisi kayıtları.....	23

## BAKIM BÖLÜMÜ

Bakım nedir?.....	26
Bakımın gerekliliği.....	26
Periyodik bakım.....	27
Nissan Yetkili Servisleri'nde bakım hizmetleri.....	29
Periyodik bakım kayıtları ve tablolar.....	31

## **Sayın Nissan araç sahipleri,**

Nissan kullanmayı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.  
Yeni Nissan aracınızın size keyifli sürüşler sağlayacağını umuyoruz.

Nissan olarak amacımız, sahip olduğunuz araçtan en yüksek seviyede memnuniyet elde etmenize yardımcı olmaktır.

Bu amaca ulaşmak için, her türlü konuda size destek olacağımızı belirtir, gelecekteki talepleriniz için yeni seriler geliştirmeye devam edeceğimizi bildiririz.

Bu kitapçıkta aracınızla ilgili garanti ve bakım bilgileri yer almaktadır.  
Aracınızla ilgili garanti ve bakım bilgilerinin yer aldığı bu kitapçıktan faydalanacağınızı umuyoruz.

**NISSAN OTOMOTİV A.Ş.**

## Bu kitapçık nedir ve nasıl kullanılır?

Bu kitapçık sahip olduğunuz Nissan aracınızdan en üst düzeyde faydalanabilmeniz amacıyla hazırlanmıştır. Kitapçık, aracınızın garanti bilgileri ve aracınızın her zaman en üst seviyede performansa sahip olabilmesi için gerekli bakımları hakkında bilgi sunmaktadır.

**GARANTİ BÖLÜMÜ** aracınızın garantisiyle ilgili bilgiler sunarak hangi şartlar altında parçaların garanti kapsamında olduğunu ve hangi parçaların garanti kapsamı dışında olduğunu belirtir.

**BAKIM BÖLÜMÜ** ise gerekli bakım bilgilerini belirtir ve aracınızın periyodik bakımlarının işlendiği bakım tarihçesini kapsar.

Aracınızın Nissan Yetkili Servisinde işlem gördüğü her bakımda, aracınıza uygun bakımın sağlanabilmesi için garanti koşulları ve bakım kayıtları incelenir.

Aracınız, sadece periyodik bakımları tam ve zamanında yapılması kayıt ve şartı ile garanti kapsamındadır.



**GARANTİ BÖLÜMÜ**

**GARANTİ**

**BÖLÜMÜ**

## Nissan yeni araç garantisi bilgileri

### Kapsam

Nissan (★), her bir bölümde tanımlanan süre veya mesafe dahilinde 'GARANTİ KAPSAMI DIŞINDAKİLER' bölümünde listelenen maddeler haricinde, malzeme veya işçilikten kaynaklandığı ispatlanan herhangi bir arızanın Nissan Yetkili Servislerince herhangi bir ücret talep edilmeksizin değiştirileceğini veya onarılacağını garanti eder.

Garanti, aracın ilk sahibine teslimi itibariyle başlar.

### ★★ Yeni Araç Garantisi

Yeni Araç Garantisi 2 yıl ya da 60.000 km'dir (hantisi daha önce dolarsa). Nissan tarafından üretilen her bir yeni aracın, 'GARANTİ KAPSAMI DIŞINDAKİLER' bölümünde listelenen maddeler haricindeki tüm parçaları kapsamaktadır.

Garanti kapsamı ile ilgili detaylar 'NISSAN YENİ ARAÇ GARANTİSİ HAKKINDA BİLMENİZ GEREKEN HUSUSLAR' başlığı altında açıklanmıştır.

- ★ Nissan, Nissan Automotive Europe S.A.S anlamındadır.
- ★★ Yeni araç garanti kapsamı ile ilgili ayrıntılı bilgi için 99. sayfayı inceleyiniz.

## **Elektrikli Güç Aktarma Sistemi Parçaları Garanti Şartları (Epower, HEV)**

NISSAN tarafından tedarik edilen tüm Nissan ePOWER ve Hibrit Elektrikli Araçlara (HEV) ait Elektrikli Güç Aktarma Sistemi Parçaları aşağıda belirtilen garanti kapsamı altında değerlendirilmektedir.

Elektrikli Güç Aktarma Sistemi Parçalarının Garantisi, 5 yıl /100.000 km (hangisi önce dolarsa) olacak şekilde geçerlidir. Bu parçalar aşağıdaki gibidir:

1. Lityum-ion Batarya
2. Lityum-ion Batarya Kontrol Ünitesi
3. Hibrit Elektrikli Araç Kontrol Modülü (HEVC)
4. İntertör
5. DC-DC Konvertör
6. Elektrik Motoru
7. Redüksiyon Dişlisi
8. Jeneratör
9. Yüksek Gerilim Kabloları
10. Lityum-ion Batarya Soğutma Sistemi
11. İntertör soğutucu sistemi

## **Elektrikli Güç Aktarma Sistemi Parçaları Garanti Şartları (ELEKTRİKLİ)**

NISSAN tarafından tedarik edilen tüm Nissan Elektrikli Araçlara ait Elektrikli Güç Aktarma Sistemi Parçaları aşağıda belirtilen garanti kapsamı altında değerlendirilmektedir.

Elektrikli Güç Aktarma Sistemi Parçalarının Garantisi, XFK Townstar Elektrikli'de 5 yıl /160.000 km (hangisi önce dolarsa) olacak şekilde geçerlidir. Bu parçalar aşağıdaki gibidir:

1. Elektrik Motoru
2. İntertör
3. Hibrit Elektrikli Araç Kontrol Modülü (HEVC)
4. Elektrikli Araç Kontrol Modülü (VCM)
5. DC-DC Konvertör
6. Redüksiyon Dişlisi
7. Güç Dağıtım Modülü (PDM)
8. Şarj Konnektörü ve kablosu
9. Vites Kontrol Ünitesi (SCU)
10. Yerleşik Şarj Cihazı

## Elektrikli Araç Çekiş Bataryası

Elektrikli Araç çekiş aküsü Garantisi, Nissan tarafından sağlanan çekiş paketinin malzeme veya işçilik açısından kusurlu olduğu kanıtlanan tüm bileşenlerini kapsar. Elektrikli Araç çekiş aküsü Garantisi, 96 ay veya 160.000 km (hangisi önce gelirse) süre ve kilometre için geçerlidir.

## Elektrikli Araç Çekiş Bataryası Kapasite Kapsamı

Malzeme veya işçilik kusurları için Elektrikli Araç Çekiş Aküsü Teminatına ek olarak, Elektrikli Araç Çekiş Aküsü ayrıca 96 ay veya 160.000 km (hangisi gelirse) süre veya kilometre boyunca %70' altında kapasite kaybına karşı garantilidir.

Bu garanti, akünün minimum kapasitesinin %70'in altına düşmesi durumunda aküyü kapsar. Elektrikli Araç Çekiş Aküsü minimum akü kapasitesi seviyesinin altına düşerse ve araç yukarıda belirtilen yaş veya kilometre sınırlamaları dahilindeyse, onarılması veya değiştirilmesi kararı Nissan'ın takdirine bağlı olacaktır.

Elektrikli Araç Çekiş Aküsü, tüm lityum iyon aküler gibi, zaman ve kullanımla birlikte kademeli kapasite kaybı yaşayacaktır. Kademeli kapasite kaybı nedeniyle veya kademeli kapasite kaybından kaynaklanan akü kapasitesi kaybı, yukarıda belirtilen şartlar ve sınırların ötesinde bu garanti kapsamında DEĞİLDİR.

Elektrikli Araç Çekiş Bataryası Kapasitesi Kapsamı, “Garanti Kapsamı Dışında Kalanlar” başlığı altında listelenen istisnalara tabidir.

Akü kapasitesini öğrenmek için lütfen NISSAN Elektrikli Bayinize / Yetkili Servisinize danışın.

## **Boya Garantisi**

---

Boya Garantisi, “GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALANLAR” bölümünde belirtilen hususlar haricinde, boyalı gövde parçalarında (araç alt kısmı hariç), malzeme ya da işçilik hatası sonucu ortaya çıkabilecek boya hatalarını kapsar.

Boya Garantisi, teslim tarihi itibarıyla başlar ve km. sınırı olmaksızın binek araçlarımız için 2 yıldır.

Aracınızı harici etkenlerden korumak ve boyasının uzun ömürlü olması için, Kullanıcı El Kitabı'nızın “Aracınızın İç ve Dış Temizliği” ve “Paslanmaya Karşı Aracınızın Korunması” başlıklı kısımlarında belirtilen uyarıların dikkatlice okunması, bu uyarılar doğrultusunda hareket edilmesi gerekir.

## Gövde (Karoser) Garantisi

Gövde (Karoser) Garantisi, “GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALANLAR” bölümünde belirtilen hususlar haricinde, aracın üretiminden kaynaklanan malzeme ve/veya işçilik hataları nedeni ile oluşacak paslanma sonucu delinmeleri kapsar.

Gövde (Karoser) Garantisi, teslim tarihi itibarıyla başlar ve km. sınırı olmaksızın binek araçlarımız için 2 yıldır. Egzoz, katalitik konvertör, jant, nikelajla kaplı parçalar, Yeni Araç Garantisi kapsamındadır. Aracınızın dış ortam şartlarından etkilenmemesi ve uzun yıllar sizin beklentilerinize karşılık vermesi için, Kullanıcı El Kitabı’nda “Aracınızın İç ve Dış Temizliği” ve “Paslanmaya Karşı Aracınızın Korunması” başlıklı kısımlarda belirtilen uyarıların dikkatlice okunması ve uyarılar doğrultusunda hareket edilmesi gerekir. Bu garanti, ilerleyen sayfalarda gösterilen gövde kontrol raporuna göre aracın Nissan Yetkili Servisi tarafından kontrol edilmesini, gerekirse onarılmasını gerektirir.

## Garanti Kapsamı Dışında Kalanlar

1. KAZA, HATALI KULLANIM YA DA ARAÇ ÜZERİNDE DEĞİŞİKLİK (TADİLAT) SONUCU ORTAYA ÇIKAN ARIZA, HASAR VE GÖVDE KOROZYONU.

Bu garanti, aşağıdaki sebeplerden kaynaklanan arıza, hasar ve gövde korozyonlarını kapsamaz. Hatalı kullanım, kaza, hırsızlık ya da yangın (aracın uygun kullanımı Kullanıcı El Kitabı’nda belirtilmiştir).

- Araç üzerinde değişiklik yapılması (tadilat).
- Dış darbelere bağlı olarak ortaya çıkan cam, far, sinyal vb. kırılmaları.
- Orijinal Nissan parçası kullanılmaması.
- Aracın normal kullanım şartları dışında zorlanarak kullanılması (yarışlara katılması, aşırı yüklenmesi).
- Boya, nikelaj, döşeme ve trime zarar verebilecek kimyasal ya da aşındırıcı maddeler taşınması ve bunların araç içerisine koku, buharlaşma ya da dökülme yolu ile verdiği zararlar.

- Parlatma, koku vb. amaçlarla kullanılan silikon, sprey, parfüm ve benzeri maddelerin kullanımı sonucu oluşacak yüzey bozulmaları, çatlama ve benzeri hasarlar.
- Seyir halinde ayağın devamlı debriyaj pedalı üzerinde tutulması sonucu meydana gelen debriyaj problemleri.
- Aracın üzerinde biriken toz, çamur tabakalarının uzun süre temizlenmeyip bırakılması sonucu boya ve nikelajlarda oluşabilecek sararma ve paslanmalar.
- Araç iç ve dış yüzeylerinin “cam yüzeyler, arka cam rezistansı, boyalı yüzeyler, döşemeler, ön göğüs, plastik yüzeyler vb.” aşındırıcı, çizici ya da yüzeye zarar verici maddelerle silinmesi, yıkanması ya da temizlenmesi.
- Aracın kapı camı/sıyırıcı fitili ve ön cam silecek lastiği gibi birbirine göre hareketli olan yüzeylerinin tozlu/kirli tutulması sonucu bu kısımlarda oluşabilecek çizik, izler ve yırtıklar.
- Aracın çukur ve tümsekli tip kötü yol koşullarında kullanılmasına bağlı olarak jant, tekerlek, direksiyon ve süspansiyon sistemine bağlı parçalarda oluşabilecek arıza ve hasarlar.

- Tekerlek lastiğinin uygun olmayan (yüksek ya da düşük) basınçlarda kullanılması sonucu lastik ve diğer akşamlarda oluşabilecek arıza ve hasarlar.
  - Bu kitapçıkta “ARAÇ SAHİBİNİN SORUMLULUKLARI” başlığı altında ve Kullanıcı El Kitabı’nda belirtilen husus ve uyarılara uyulmaması.
  - Araç üzerinde bir problem ortaya çıktığında, problemin büyümesini beklemeksizin ilk fırsatta aracın onarımının yaptırılmaması dolayısıyla problemin büyümesine yol açmak.
  - Uyumsuz şarj cihazlarının kullanımı
2. ÇEVREYE BAĞLI SEBEPLER SONUCU ORTAYA ÇIKAN ARIZA, HASAR VE GÖVDE KOROZYONU

Bu garanti aşağıdaki sebeplerden kaynaklanan arıza, hasar ve gövde korozyonlarını kapsamaz.

- Taş sıçraması, asit yağmuru, ağaç reçinesi, kuş pisliği, çimento tozu, elektrot kaynak sıçraması, demir tozu, tuz, makine ile veya dikkatsiz yıkamadan kaynaklı çizikler.
- Fırtına, dolu, yıldırım düşmesi, sel felaketi, deprem, terör ve diğer doğal afetler.

### 3. HATALI BAKIM YA DA BAKIM SERVİSLERİNİN İHMAL EDİLMESİ SONUCU ORTAYA ÇIKAN ARIZA, HASAR VE GÖVDE KOROZYONU

Bu garanti aşağıdaki sebeplerden kaynaklanan arıza hasar ve gövde korozyonlarını kapsamaz.

- Kullanıcı El Kitabı ve Garanti El Kitabı & Servis Programında belirtildiği şekilde yapılması gereken periyodik bakım servislerinin zamanında ve tam olarak yapılmaması.
- Uygun olmayan ya da kirli yakıt kullanılması.
- Orijinal Nissan parçası kullanılmaması.
- Aracın herhangi bir nedenle uzun bir süre kullanılmaması halinde, akü boşalması, lastiklerin düşük hava basıncı nedeniyle deformasyonu, biriken toz ve çamur tabakasından kaynaklanan araç üzerinde korozyon.

### 4. PERİYODİK BAKIM SERVİS HARCAMALARI

Bu garanti, çalışan her aracın periyodik bakım kapsamında gerek duyacağı, yağ filtresi, hava filtresi, yağ vb. gibi normal fonksiyonu gereği araç kullanıldıkça aşınan, eskiyen ya da sınırlı ömürlü malzemeleri kapsamaz.

### 5. YETKİSİZ BAKIM VE ONARIMLAR

Nissan Yetkili Servisleri dışında yaptıracağınız bakım ve onarımlardaki hatalı işçiliğe bağlı olarak ortaya çıkabilecek arıza ve hasarlar kapsam dışındadır.

### 6. ARACIN NORMAL SES, TİTREŞİM SEVİYESİ VE NORMAL ÖLÇÜDEKİ SOLMALAR

Aracın normal ses ve titreşim seviyesi ile zaman içerisinde oluşabilecek, kabul edilebilir ölçüdeki aşınma, renk değiştirme, solma gibi deformasyonlar kapsam dışındadır.

### 7. KM SAATİ DEĞİŞİKLİĞİ

Araç kilometre saatinin şüpheye yer verecek şekilde değiştirilmesi.

## 8. DOLAYLI HARCAMALAR

Konaklama masrafları, zaman kaybı ya da ticari kayıplar gibi dolaylı harcamalar kapsam dışındadır.

## 9. GPF (BENZİNLİ PARTİKÜL FİLTRESİ) TIKANMASI

Araç üzerindeki üründen kaynaklandığı tesbit edilen tıkanma ve arızalar dışında; aracın kısa mesafeli kullanımı, sürekli sıkışık trafikte kullanılması ve hatalı yakıt kullanımına bağlı tıkanmalar garanti kapsamında değerlendirilmez.

GPF sisteminin "rejenerasyon" (yeniden üretim) adı verilen ve biriken karbonun yok edilmesini kapsayan bir temizlik işlemi yapması gerekir.

Bu rejenerasyon işlemi, normalde otomatiktir ve sürücü tarafından görülemez. Fakat bu işlemin yapılabilmesi için aracın 60 km/h üzerinde en az 30 dakika kullanılması gerekir. GPF sisteminin dolması durumunda NISSAN Yetkili Servisi'nizde Servis Rejenerasyonu yaptırmanız gerektiğini gösteren Arıza Göstergesi (MI) de yanar.

## 10. LİTYUM-İYON BATARYA

Lityum-ion bataryada aşağıdakilerden kaynaklanan veya bunların neden olduğu hasar veya arızalar:

1. Aracı 24 saatten fazla 50 °C üzerindeki ortam sıcaklıklarına maruz bırakmak.
2. Bir aracı yedi günden fazla -25 °C altındaki sıcaklıklarda bekletmek.
3. Aracınızı Lityum-ion bataryanın sıfır veya sıfıra yakın olduğu şarj durumunda 14 günden fazla bekletmek
4. Lityum-ion bataryaya fiziksel olarak zarar vermek veya kasıtlı olarak bataryanın ömrünü kısaltmaya çalışmak.
5. Lityum-ion bataryanın doğrudan alevle temas etmesi.
6. Lityum-ion bataryanın herhangi bir kısmını su veya sıvılara daldırmak.

7. Lityum-ion batarya muhafazasının açılması veya Elektrik sertifikalı olmayan bir teknisyene bakım yaptırılması.
8. Mevcut bir problemin tamir edilememesinden kaynaklanan sonuçsal hasar.
9. Uyumsuz şarj cihazlarının kullanımı

## **Araç Sahibi Sorumlulukları**

1. Araç sahibi Garanti El Kitabı & Servis Programı ve Kullanıcı El Kitabı'nda belirtildiği şekilde aracın uygun olarak kullanılması ve gerekli bakımların yaptırılmasından sorumludur. Eğer araç zor şartlarda kullanılacaksa, Kullanıcı El Kitabı ve Garanti El Kitabı & Servis Programında belirtildiği şekilde bakımlarını yaptırmalıdır.
2. Garanti hizmeti almak için aracınızı iş saatleri içerisinde Nissan Yetkili Satıcı/Servisi'ne götürmek.
3. Aracınızı teslim alırken, boya, döşeme ve görünen diğer akşamlarında herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol etmek, herhangi bir hasar ya da problem ile karşılaştığınızda, gecikmeksizin bunu aracınızı satın aldığınız yetkili satıcıya bildirmek.
4. Yaptırdığınız bakımlar ile ilgili (iş emri, fatura) tüm evrak ve kayıtları saklamak.
5. Boya ve gövde (karoser) garantisi için ayrıca aşağıda belirtilen hususların yapılması gereklidir.

- Kullanıcı El Kitabı ve Garanti El Kitabı & Servis Programında araçların bakımı ile ilgili kısımları dikkatli bir şekilde okumak.
- Aracınızı düzenli aralıklarla sadece su ve yumuşak bir oto şampuanı kullanarak tercihan gölgede yıkayınız. Yüksek sıcaklık ve basınçta su ile yıkamanın boya ve kapı lastiği vb. zarar verebileceğini unutmayınız.
- Aracınızın altında ve çamurluk içlerinde biriken çamurlarla, üzerinde birikebilecek böcek, zift, demir tozu, ağaç reçinesi, kuş pisliği, kimyasallar, çimento vb. en kısa sürede yıkayarak temizleyiniz.
- Eğer aracınızı tuz dökülmüş yollar, tuzlu, asit yağmurunun etkili olduğu veya deniz kenarı gibi nemli yerlerde kullanıyorsanız haftada en az bir kere altında dahil olmak üzere yıkayınız.
- Gövde ve kapı altındaki su boşaltma tapalarının tıkanmayacak şekilde temiz tutulmasına dikkat ediniz.
- Taş çarpması veya çizilme durumunda gecikmeksizin bu bölgeleri rötuş yaptırınız ya da boyatınız.

## **Müşteri Memnuniyeti**

Aracınızdan her zaman memnun olmanız Yetkili Satıcı'nızın, Nissan Otomotiv A.Ş.'nin ve NISSAN'ın temel prensibidir. Başvurunuz ile ilgili yapılan çalışmalardan memnun kalmadığınız takdirde aşağıdaki yolu izlemenizi tavsiye ediyoruz:

1. İlk olarak sizin sürekli memnuniyetinizin takipçisi olarak Yetkili Satıcı/Servisinizdeki sorumlu kişiler ile konuşunuz. Eğer yapılan çalışmalardan yine memnun kalmadıysanız ya da Yetkili Satıcı/Servisiniz probleminizi sizi memnun edecek seviyede çözülmediyse, o zaman...
2. Nissan Otomotiv A.Ş. Müşteri Değer Merkezi Bölümü ile temasa geçiniz. Bu durumda sizden aşağıdaki bilgileri vermeniz istenecektir.
  - İsminiz, adresiniz ve telefon numaranız.
  - Araç şasi numaranız (VIN)/Plakanız.
  - Satış tarihi.
  - Kilometresi.
  - Aracın satın alındığı ve servisinin yapıldığı Yetkili Satıcı/Servis Adı.

- Aracınıza daha önce yapılan bakımlar ve bunlara ait evraklar (iş emri, fatura). Biz sorunlarınızın Nissan Yetkili Satıcı ve Servislerinde, onların imkan, ekipman ve teknik personelini kullanarak çözümlenebileceğini belirtmek istiyoruz. Bu yüzden, SİZE DAHA İYİ HİZMET VEREBİLMEK İÇİN BİZE YARDIMCI OLMANIZI BEKLİYORUZ.

NISSAN OTOMOTİV A.Ş.

Barboros Mah. Begonya Sok. Nidakule Kuzey

Ataşehir No: 3 İç Kapı No: 116

Ataşehir / İSTANBUL

Telefon: (0216) 559 84 00

NISSAN **GÜLÜMSEME HATTI**: 0216 651 84 20

NISSAN

**YOL YARDIMI:**

0212 225 49 59

# NISSAN GARANTİSİ HAKKINDA BİLMENİZ GEREKEN HUSUSLAR

## Klima Gazı

Orijinal ekipman olarak aracınıza monte edilmiş klimalar, yeni araç garantisi süresince garanti kapsamındadır. Bununla beraber klima gazı basılması garanti onarımının bir parçası olarak yapılmadıkça, ilk 24 ay garanti kapsamındadır.

## Akü

Akü, yeni araç garantisi süresince garanti kapsamındadır.

## Tekerlek lastikleri

Yeni aracınıza takılmış olan lastikler, fabrikasyon bir hata halinde lastik üretici firması tarafından 2 yıl garanti kapsamındadır.

## Teslim Öncesi Kontrol

Aracınızdan azami derecede memnun olmanızı sağlamak üzere, aracınızın “NISSAN Yeni Araç Teslim Öncesi Kontrol Prosedürü”ne uygun olarak tüm kontrolleri yapılmıştır.

## Periyodik Bakım

Uygun ve itinalı bakım; sürüş emniyeti, düşük bakım masrafları, maksimum araç performansı ve araç ömrü açısından kaçınılmazdır.

Dolayısıyla menfaatiniz için asgari bu bakımları yaptırmanız gereklidir.

Ayrıca hava ve iklim şartlarına, yol durumuna, aracın kullanım şekline ve kişiden kişiye değişen sürüş alışkanlıklarına bağlı olarak ilave bakımlar ya da daha sık servis hizmetleri gerekebilir.

## Yetkili Satıcı/ Servis

Periyodik bakımlar ve garanti onarımları için herhangi bir Nissan Yetkili Servisi'ne gidebileceğiniz gibi, size yakın ve devamlı ilgilerinden dolayı aracınızı aldığınız Yetkili Satıcı'nın servisine gitmeniz tavsiye edilir.

## **Orijinal Nissan Yedek Parça ve Aksesuarları**

Orijinal Nissan Yedek Parça ve Aksesuarları, Nissan araçları üzerinde kullanılmak üzere Nissan tarafından ya da Nissan için dizayn edilmiştir.

Aracınızda orijinal Nissan Yedek Parça ve Aksesuarları kullanmak aracınızın emniyeti, güvenliği ve düşük işletme masrafları (ekonomik olması) açısından kaçınılmazdır.

Ayrıca yalnızca orijinal Nissan Yedek Parça ve Aksesuarları, Nissan Yedek Parça ve Aksesuar Garantisi kapsamındadır.

## **Dizayn Değişikliği**

NISSAN, üretmekte olduğu araçlarda dizayn değişikliği ya da tadilat yapma hakkını hiçbir duyuruya gerek duymaksızın saklı tutar. Bu değişiklik ve tadilatı daha önce satılmış olan araçlara da uygulama zorunluluğu yoktur.

## **Uygulanabilirlik**

Bu garanti; aracın ilk satıldığı ve kayıtlı olduğu ülke sınırları içinde, aracın garanti süresi boyunca (araç el değiştirirse dahi) geçerlidir.

## **Yurtdışı Seyahatlerinizde Garanti Hizmetleri**

Avrupa ülkelerine seyahat ettiğiniz sırada aracınızda bir problem ortaya çıkarsa, o ülkedeki NISSAN Yetkili Servisleri'nde garanti hizmetlerinden faydalanabilirsiniz. Bu durumda elinizdeki Garanti El Kitabı'nda yazılı olan şartlar geçerli olacaktır. Seyahat edilen ülkenin; kanun, tüzük ve yönetmelikleriyle uyumsuzluktan ve/veya çevresel şartlarından kaynaklanan problemler garanti kapsamı dışındadır.

## **Başka Ülkeye Taşınma Halinde Garanti Şartları**

Aracınız, özellikle satın aldığınız ülkedeki yönetmeliklere ve çevre şartlarına uygun olarak üretilmiştir. Eğer başka bir ülkeye taşınırsanız aracınız o ülkenin yönetmelikleri ve çevre şartları ile uyumsuzluk gösterebilir. Araç üzerinde tadilat yaparak aracın o ülke şartlarına uygun hale getirilmesi oldukça zordur. Başka bir ülkeye taşınmanız halinde aracınızın garanti kapsamı dışında kalır.

# NISSAN YOL YARDIMI

## Artık daha iyisini ve daha fazlasını istemekte haklısınız

Daha iyisi... Artık bir araçta aranan konfor ve güvenlik anlayışı, mekanik ve elektronik donanımların sınırlarını çok aştı. Geniş kapsamlı kalite anlayışının bir sonucu olarak siz, Nissan keyfinin yol boyu süreceğini bilirsiniz.

365 gün, 24 saat, herhangi bir sorunda Nissan'ın yanınızda olacağına güvenir, her koşulda yola devam etmenin keyfini yaşarsınız.

Ve daha fazlası... Başkaları gibi bir yılla sınırlanmayan, tam üç yıl boyunca, üstelik Avrupa'da bile yanınızda olan Nissan Yol Yardımı işte bu anlayışın bir parçasıdır. Yanınızda olmamız için bir telefonunuz yeter.

## Türkiye ile sınırlanmayan, Avrupa'da da geçerli bir hizmet. Üstelik 365 gün, 24 saat.

Yolculuğunuz süresince Nissan Yol Yardımı'nın yanınızda olacağını bilir, bu güvencenin huzurunu yaşarsınız.

## Nerede olursanız olun, bizi aynı telefonlardan arayabilirsiniz.

Gerek Türkiye'de gerek Avrupa'da bize aşağıdaki telefon numaralarımızdan ulaşabilirsiniz. Bu arada, cep telefonlarından ve yurtdışından 800'lü hatları arama olanağı olmadığını anımsatmak isteriz.

**NISSAN YOL YARDIMI:** 0800 211 61 63 /  
0212 225 49 59

## NISSAN YOL YARDIM KAPSAMI

### - *Nissan Gezici Servis'le olay yerinde onarım.*

Yerinde, kolayca onarılabilecek, arıza durumlarında Nissan Gezici Servis olay yerine gelir ve garanti kapsamındaki aracınızın onarımı ücretsiz gerçekleştirilir.

### - *Nissan Yetkili Servisi'ne araç çekimi.*

Gezici Servis'in çözümlenemediği, sorunlarda aracınız en yakın Yetkili Servis'e ya da 50 km mesafe içindeki istediğiniz başka bir Nissan Yetkili Servisi'ne ücretsiz çekilir.

**Aracı hareketsiz kılan herhangi bir arıza yada hasarda, aracınız aynı gün içerisinde onarılamaz ya da kullanılır duruma gelmez ise:**

**- Araç kiralama (geçici araç temini).**

Nissan, aracınızın onarımı tamamlanana kadar, maksimum 3 gün serbest kullanımınız için kiralık (geçici) araç verir. (Bu araçların benzin masrafı kullanıcıya aittir.) Kiralık (geçici) aracın, mümkün olabilen durumlarda kullanmakta olduğunuz Nissan'ın kategorilerine uygun bir araç olmasına özen gösterilir, şanzıman tipi ve klima gibi istekleriniz göz önünde bulundurulur. Kiralık araç alışı ve bırakışı organizasyonları il merkezleri ve 30 km kadar çevresine kadar ücretsiz yapılacaktır. Aksi durumlarda her km için ilave drop ücreti alınacaktır. ( Güncel drop ücret bilgisi yol yardım operatörü tarafından sizinle paylaşılacaktır.)

**Ya da:**

**- Herhangi bir ulaşım aracıyla seyahate devam.**

İsterseniz otobüs, tren, uçak, şehir içinde taksi gibi ulaşım araçlarıyla sürekli ikamet yerinize döner ya da seyahatinizi sürdürürsünüz. Ancak seyahate de-

vam masraflarınızın, sürekli ikamet yerinize dönüş masraflarını aşmaması gerekmektedir.

**Ya da:**

**- Otelde konaklama olanağı.**

Aracınızın onarımını beklemek isterseniz, 3 yıldızlı bir otelde konaklamanız sağlanır. Olay yeri, sürekli ikamet yerinizden en az 50 km uzakta ise, en çok 3 güne kadar otelde konaklama masraflarınızı (standart oda + kahvaltı) Nissan Yol Yardımı karşılar.

Not: Yukarıda belirtilen araç kiralama, seyahate devam ve otelde konaklama hizmetlerinden sadece birisi tercih edilebilir.

**Araç onarımın gerçekleştiği Yetkili Servis noktasından teslim alınmak istenmez ise, aracın devam edilen adrese veya ev adresine teslim edilmesi hizmeti ücretli olarak sunulmaktadır.**

## **Bu hizmetten yararlanmak için.**

Bu hizmetten yararlanmak için Nissan sürücülerinden, zararı en aza indirmek üzere makul önlemler almalarını, bize en kısa sürede telefon etmelerini ve gerekli tüm bilgileri doğru olarak vermelerini bekliyoruz.

## **Yol Yardımı hangi araçları ve kişileri kapsar?**

Bütün bu teminat ve kapsamlar, garanti periyodu içinde olan, arıza sonucu hareketsiz kalmış, Türkiye’de satılan Nissan araçlar için Türkiye’de ve Avrupa’da geçerlidir. Ayrıca garanti periyodu dışında kalan Nissan araçlar için Türkiye’de ücretli yol yardım hizmeti sunulmaktadır.

## **Yol Yardımı’nın “kişi” olarak kapsamı:**

Türkiye’de Nissan Otomotiv A.Ş. ya da Yetkili Satıcıları’ndan satın alınan Yasal ömrü süresince ve garanti periyodu altında bulunan Nissan aracın sahibi. Ayrıca aracın resmi olarak taşıyabileceği sayıdaki yolcular da kapsam içindedir.

## **Yol Yardımı’nın “araç” olarak kapsamı:**

Yasal ömrü süresince Türkiye’de, Nissan Otomotiv A.Ş. ya da Yetkili Satıcılarından satın alınan, ga-

ranti periyodu altında bulunan ve ağırlığı 3.500 kg’ı aşmayan Nissan’lar.

## **Size bir an önce ulaşabilmemiz için... bizi ararken belgeleriniz yanınızda bulundurunuz.**

Yolda kalma durumlarında sizin için saniyelerin bile değerli olduğunu biliyoruz. Size bir an önce ulaşmamız için, Nissan Yol Yardımı’nı ararken, yanınızda aracınızla ilgili belgeleri bulundurmanız yararlı olacaktır. Örneğin ruhsat ve Garanti El Kitabı gibi belgelere bakarak, telefonda sizden isteyeceğimiz aşağıdaki türden bilgileri zaman kaybetmeden kolayca yanıtlayabilirsiniz:

Adınız, soyadınız

Aracınızın plaka numarası

Aracınızın şasi numarası

Aracınızı teslim aldığınız tarih

Arızanın nedeni ve arıza ile ilgili bilgiler

Aracınızın bulunduğu yer

Sizi arayabileceğimiz telefon numarası

Aracın güncel kilometresi

## **Sınırlamalar.**

Yol Yardımı aşağıdaki durumları kapsamamaktadır:

- Sürücü hatasından kaynaklanan olaylar
- Hileli ve kasıtlı hareketler
- Her türlü nihai kayıp
- Sel, deprem, volkanik patlamalar, fırtına ve meteor düşmesi gibi olağanüstü olaylar sonucu ortaya çıkan zararlar
- Terörizm, isyan ve ayaklanmalar
- Silahlı Kuvvetler, güvenlik güçleri veya örgütlerin hareketi
- Nükleer radyo-aktivite sonucu ortaya çıkan olaylar
- Araç sürücüsünün, ilaç, zehirli veya narkotik maddelerin etkisinde olması ya da kanındaki alkol düzeyinin aracı kullanmakta olduğu ülkedeki kanunların izin verdiği düzeyin üstünde bulunması
- Sürücünün aracın sınıfına uygun ehliyete sahip olmaması

- Sürücünün aracın yolcu kapasitesine ya da yükleme biçimine uymayan şekilde yolcu, hayvan, mal taşımalarının yol açacağı durumlar
- Araçta taşınan yakıt, madeni esaslı cisimler ya da diğer yanıcı, patlayıcı ve zehirli maddeler
- Yarış, ralli ve benzeri denemelere katılmak
- Araçla sportif faaliyetler yapmak
- Suç hareketlerine katılmak ya da bahis oynamak
- Aracın her türlü onarımından kaynaklanan masraflar
- Nissan Yol Yardımı tarafından yetki verilmeden sürücünün düzenlediği her türlü yardım faaliyeti ve masraflar

Nissan, Yol Yardımı hizmetlerinin kapsamını ve sınırlamalarını, önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

# TRANSİT GARANTİ SERVİS KAYITLARI

*Sürekli gitmekte olduğunuz Nissan Yetkili Servisi'niz dışında başka bir Nissan Yetkili Servisi'nde garanti ile ilgili herhangi bir operasyon yapıldığında mutlaka bu kısmı doldurunuz.*

<b>Servis Tarihi</b>	<b>Servis Adı ve Adresi, Kaşesi</b>	<b>Garanti Servisinin Açıklanması</b>
<b>Servis Km'si (mil'i)</b>		
<b>Km (mil)</b>		
<b>Km (mil)</b>		
<b>Km (mil)</b>		
<b>Km (mil)</b>		
<b>Km (mil)</b>		
<b>Km (mil)</b>		



# BAKIM BÖLÜMÜ

## BAKIM BÖLÜMÜ

Bakım bölümünde yer alan tüm bilgi ve teknik değerler baskı anında geçerli olan en son ürün bilgilerine dayanmaktadır. Nissan, teknik değerler ve tasarım üzerinde önceden bilgi vermeksizin herhangi bir değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

## Bakım nedir?

### Bakımın gerekliliđi

Nissan aracınız son teknoloji ve katı kalite kontrol standartlarına göre üretilmiştir. Ayrıca gerek zaman gerekse maddi açıdan tasarruf sağlamak amacıyla en uzun bakım aralığı ve en az bakım gerektirecek şekilde tasarlanmıştır.

Buna rağmen, Nissan aracınızın doğru ve etkili kullanımını için aşağıda açıklanan sebeplerden dolayı periyodik bakım oldukça önemlidir.

#### Yağlar

Nissan aracınızda, motor yağı, şanzıman yağı, diferansiyel yağı, akü suyu ve motor soğutma suyu gibi çeşitli yağlar ve sıvılar kullanılmaktadır. Bu yağ ve sıvılar önemli roller üstlenerek parçaların soğumasına, yağlanmasına ve paslanmaya karşı korunmasına yardımcı olur. Bu yağ ve sıvıların belli aralıklarla değiştirilmesi veya tamamlanması gerekir.

**Periyodik bakımın ihmal edilmesi, aracı garanti kapsamı haricinde tutabileceđi gibi araç performansının düşmesine ve muhtemel arızalara sebep olabilir.**

#### Kauçuk parçalar

Hortumlar, kayışlar ve körükler kauçuktan yapılmıştır ve aşınmaları durumunda çatlaklar oluşur. Bu durumda parçalar yenileriyle değiştirilmelidir.

#### Normal yıpranma

Araçlarda normal yıpranmanın önlenemeyeceđi bir çok parça mevcuttur. Lastikler, fren balataları, debriyaj balataları ve cam silecekleri bunlara örnektir. Bu parçalar aracın temel işlevleri için kaçınılmaz olup düzenli kontroller sonrasında değiştirilmelidir.

Periyodik bakım programı parçaların ve sıvıların ömür denemeleri üzerlerinde gerçekleştirilen dik-

katli alıřmalar sonucu elde edilmiřtir. Bu sebeple, Nissan aracınızın bakımlarını bu kitapıkta belirtilen talimatlara uygun olarak zamanında yaptırınız. Ek olarak, Kullanıcı El Kitabı'nın Periyodik Bakım bölümünde yer alan Genel Bakım konularında bahsedilen günlük bakım ve kontrollerin araç sahibi veya Nissan Yetkili Servisleri tarafından gerçekleştirilmesi gerekir.

Bu bilgilerin önemini anlayıřla karřılayacađınızı umar, aracınızın bakımları için Nissan Yetkili Servisleri'nin her zaman hazır olacađını bildiririz.

## Periyodik bakım

İki farklı periyodik bakım mevcuttur

Nissan Yetkili Satıcı/Servisi'ndeki Satıř Danıřmanı veya Servis Danıřmanı, kiřisel sürüř stilinizi ve iklim kořullarını göz önünde bulundurarak size bu iki seenekten birini önerecektir. Farklı iki periyodik bakım ařađıda açıklanmıřtır:

### ❑ **Zor Kořullarda** Kullanım için Periyodik Bakım:

Aracınızı ařađıda belirtilen kořullardan biri veya daha fazlası dahilinde kullanıyorsanız lütfen **“Zor Kořullarda Kullanım için Periyodik Bakım”** seeneđini uygulayınız.

A: Tozlu ortamlarda sürüř

B: Sık sık kısa mesafeler için kullanım

C: Römork veya karavan çekmek

D: Uzun süre rölantide alıřtırmak

E: Sert hava kořullarında, aşırı düşük veya yüksek sıcaklıklarda kullanım

- F: Nemli veya yüksek rakımlı bölgelerde kullanım
- G: Tuz veya diğer aşındırıcı maddelerin bulunduğu ortamlarda kullanım
- H: Engebeli/çamurlu ortamlarda veya çölde kullanım
- I: Frenin sıkça kullanılması veya dağlık bölgelerde kullanım
- J: Sık sık su içinde kullanım
- K: Uzun süreli aşırı hız ve/veya motor devrinde kullanım

## **Periyodik bakım haricindeki bakım**

Belirli aralıklarla yapılan periyodik bakım parçaları haricinde diğer parçaların da tatmin edici bir şekilde çalışır durumda olması gerekir. Bu parçalarda olabilecek herhangi bir arıza motoru veya aracın çalışmasını olumsuz bir şekilde etkileyebilir. Herhangi bir arıza belirtisi durumunda aşağıdaki kontrol ve ayarlamalar yapılmalıdır:

### **□ Normal Kullanım için Periyodik Bakım**

Aracınızı yukarıda belirtilen koşullar dışında kullanıyorsanız **“Normal Kullanım için Periyodik Bakım”** seçeneğini uygulayınız.

## **Nissan Yetkili Servisleri'nde bakım hizmetleri**

---

Aracınızın bakım ihtiyaları iin kaliteli hizmet sunan Nissan Yetkili Servisleri size aŐağıdaki avantajları sunmaktadır:

- ✓ Eđitimi teknisyen
- ✓ Gncel teknik bilgi
- ✓ Nissan'a zel geliŐmiŐ aletler ve donanım
- ✓ Orijinal yedek para

Nissan teknisyenleri, Nissan tarafından hazırlanan ve gncel olarak muhafaza edilen teknik bltenler, servis ipuları ve eđitim programları desteđiyle bilgilerini pekiŐtiren ve Nissan araları zerinde yođunlaŐmıŐ uzmanlardır.

Nissan orijinal sıvı ve yedek parçaları, Nissan araçlarına ve araçların kullanım bölgelerine göre özel üretilmiş ürünlerdir. Bu sebeple, uygun olmayan sıvı ve parçaların kullanımı araç performansını olumsuz etkileyebilir ve hatta ciddi kazalara sebep olabilir. Nissan aracınızın en uygun koşullarda muhafaza edilebilmesi için Nissan orijinal sıvı ve yedek parçaları kullanmanızı tavsiye ediyoruz.

Orijinal olmayan sıvı ve parçaların, yanlış yakıt ve yağların araca vermiş olduğu hasar garanti kapsamı haricindedir (Lütfen GARANTİ BÖLÜMÜ'ndeki 'Garanti kapsamı dışındakiler' konusuna bakınız).

Nissan Yetkili Servisleri'nin servis departmanlarının aracınızın bakımı için gerek güvenli gerekse ekonomik çözümler sunmak için gerekeni yapacağından emin olabilirsiniz.



## Periyodik bakım kayıtları

Periyodik bakım kayıtları araç üzerinde hangi kontrollerin ne zaman yapılması gerektiğini belirten kolay bir yoldur.

Bu kayıtlar aynı zamanda aracın periyodik bakım geçmişini de açıkça ortaya koyar. Kayıtlar ayrıca yıllar geçmiş olsa bile Nissan Yetkili Servisi için aracın durumunu ve performansını belirten belgelerdir. Ek olarak, periyodik bakım geçmişi ikinci el satış fiyatının yüksek olması için de iyi bir kanıttır.

### Periyodik bakım kayıtlarının okunması ve kullanımı

Her bakım aralığı için periyodik bakım konularının bir listesi mevcuttur.

Kayıtların üst tarafındaki kilometre veya ay değerleri araca hangisi önce gelirse o mesafe veya süre sonunda bakım yapılması gerektiğini hatırlatır.

Normal kullanım için periyodik bakımı kullanıyorsanız, kayıtlarda 'Normal' kolonunda listelenmiş konuları dikkate almalısınız.

Benzer şekilde, Zor Koşullarda Kullanım için periyodik bakımı kullanıyorsanız, kayıtlarda 'Zor Koşullar' kolonunda listelenmiş konuları dikkate almalısınız. A'dan J'ye kadar olan harfler BAKIM BÖLÜMÜ'NDE 'Periyodik Bakım' konusunda bahsi geçen koşulları belirtmektedir.

Aracınız Nissan Yetkili Servisinde her bakıma alındığında, bakımın ispatı olarak Servis Teknisyeni tarihi, kilometre değerini, yetkili servis adını kağıda yazarak kaşeleyecektir.

## J12 QASHQAI 1.3 Benzinli motor TAVSİYE EDİLEN SIVILAR VE YAĞLAR

Aşağıda verilen kapasite değerleri yaklaşık değerlerdir. Gerçek miktarlarda küçük farklılıklar olabilir.

Sıvı tipi		Kapasite (yaklaşık)	Tavsiye edilen Sıvılar/Yağlar	
		Metrik ölçüm		
Motor yağı	HR13DDT	Yağ filtresi değişimi ile	5,4 L	▪ Orijinal “NISSAN Motor Oil Synthetic Technology 5W-30 C3” önerilir. Yukarıdaki motor yağı mevcut değilse, aşağıdaki kalite ve viskoziteyi karşılamak için “NISSAN Motor Oil” veya eş-değerini kullanın: A3/B4 SAE 0W-20
		Yağ filtresi değişimi olmadan	5 L	

Sıvı tipi			Kapasite (yaklaşık)	Tavsiye edilen Sıvılar/Yağlar
			Metrik ölçüm	
Motor soğutma suyu (hazne ile)	HR13DDT	MT modeller	7,4 L	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ “NISSAN Orijinal Motor Soğutma Suyu L255N veya L248” veya eşdeğeri</li> <li>▪ Orijinal olmayan motor soğutma suyu kullanımından kaynaklanan motor soğutma sistemindeki onarım işlemlerinin, garanti süresi dahilinde gerçekleşmesi durumunda dahi garanti kapsamında ele alınmayacağını unutmayın. Soğutma suyu tipi ve kapasitesiyle ilgili daha fazla bilgi için, bir NISSAN Yetkili Servisi'ne başvurun.</li> <li>▪ Doğru konsantrasyonu sağlamak için yeni soğutma suyunun seyreltilmesi gerekiyorsa, seyreltme için sadece demineralize veya distile su kullanın.”</li> </ul>
		CVT modeller	8,1 L	
	Hazne	Maks seviye	0,8 L	

Sıvı tipi	Kapasite (yaklaşık)	Tavsiye edilen Sıvılar/Yağlar
	Metrik ölçüm	
Transfer kutusu yağı	0,36 L	<ul style="list-style-type: none"> <li>Orijinal NISSAN Diferansiyel Yağı' Super GL-5 80W-90 veya API GL5. viskozite SAE 80W-90</li> </ul>
Manuel şanzıman dişli yağı	1,35 L	<ul style="list-style-type: none"> <li>Orijinal NISSAN MT-XZ Dişli Yağı TL/JR Tipi ya da API GL-4 Viskozitesi SAE 75W-80</li> </ul>
Xtronic Şanzıman (CVT) hidroliği	8,2 L	<ul style="list-style-type: none"> <li>Orijinal "NISSAN NS-3 CVT yağı"</li> <li><b>Sadece Orijinal NISSAN NS-3 CVT yağı kullanın. Original NISSAN NS-3 CVT Yağı dışında bir şanzıman yağı kullanımı, CVT şanzımana zarar verecektir. Bu tür bir hasar garanti kapsamında değildir.</b></li> <li>Daha fazla bilgi veya servis için NISSAN yetkili servisine başvurun."</li> </ul>
Diferansiyel yağı	0,55 L	Orijinal NISSAN Diferansiyel Yağı veya API GL5. viskozite SAE 80W-90

Sıvı tipi		Kapasite (yaklaşık)	Tavsiye edilen Sıvılar/Yağlar
		Metrik ölçüm	
DCT Şanzıman yağı	HR13	4,0 L	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Orijinal NISSAN DCT Yağı</li> </ul>
Kaplın yağı		0,58 L	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ LSC Şanzıman Yağı 12-301 (BorgWarner parça no 118127).</li> </ul>
Fren & debriyaj hidroliği		"8. Bakım ve kendi başınıza yapabileceğiniz işlemler" bölümündeki talimatlara göre doğru seviyeye kadar doldurunuz.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Orijinal NISSAN fren hidroliği veya eşdeğeri</li> <li>▪ DOT 4 (US FMVSS No. 116)</li> </ul>
Çok amaçlı gres yağı		-	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ NLGI No. 2 (Lityum sabun bazlı)</li> </ul>
Klima sistemi soğutucusu		-	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Avrupa için: HFO-1234yf</li> <li>▪ Avrupa haricinde: HFC-134a (R-134a)</li> </ul>
Klima sistemi yağları		-	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Avrupa için: YR20 yağı veya eşdeğeri</li> <li>▪ Avrupa hariç: ND-8 yağı</li> </ul>

# K14 MICRA

## TAVSİYE EDİLEN SIVILAR VE YAĞLAR

Aşağıda verilen kapasite değerleri yaklaşık değerlerdir. Gerçek miktarlarda küçük farklılıklar olabilir.

Sıvı tipi			Kapasite (yaklaşık)	Tavsiye edilen Sıvılar/Yağlar
			“Metrik ölçüm”	
Motor yağı	HR10 DET	Yağ filtresi değişimi ile	4,1 L	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Orijinal “Nissan Motor Oil Synthetic Technology 5W-30 C3” önerilir.</li><li>▪ Yukarıdaki motor yağı temin edilemiyorsa, aşağıdaki sınıfları ve viskoziteyi karşılayacak “Nissan Motor yağı” ya da dengini kullanın: ACEA C3 SAE 5W-30.”</li></ul>
		Yağ filtresi değişimi olmadan	3,6 L	
“Motor soğutma suyu (hazne ile)”	HR10 DET		6,2 L	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Orijinal NISSAN L255N Motor Soğutma Suyu veya kalite açısından eşdeğeri</li><li>▪ Orijinal olmayan motor soğutma suyu kullanımından kaynaklanan motor soğutma sisteminde olası alüminyum korozyonunu önlemek için Orijinal NISSAN Motor Soğutma Suyu L255N veya kalite açısından eşdeğerini kullanın. Orijinal olmayan motor soğutma suyu kullanımından kaynaklanan motor soğutma sistemindeki onarım işlemlerinin, garanti süresi dahilinde gerçekleşmesi durumunda dahi garanti kapsamında ele alınmayacağını unutmayın.”</li></ul>
	Hazne	Maks seviye	0,7 L	

Sıvı tipi	Kapasite (yaklaşık)	Tavsiye edilen Sıvılar/Yağlar
	“Metrik ölçüm”	
Manuel şanzıman dişli yağı	2,3 L	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Orijinal NISSAN MT-XZ Dişli Yağı TL/JR Tipi ya da API GL-4 Viskozitesi SAE 75W-80</li> </ul>
Xtronic Şanzıman (CVT) yağı	6,9 L	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Orijinal “NISSAN NS-3 CVT yağı”</li> <li>▪ Sadece Orijinal NISSAN NS-3 CVT yağı kullanın. Orijinal NISSAN NS-3 CVT Yağı dışında bir şanzıman yağı kullanımı, CVT şanzımana zarar verecektir. Bu tür bir hasar garanti kapsamında değildir.</li> <li>▪ Daha fazla bilgi veya servis için NISSAN yetkili servisine başvurun.”</li> </ul>
Fren & debriyaj hidroliği	<p>“8. Bakım ve kendi başınıza yapabileceğiniz işlemler” bölümündeki talimatlara göre doğru seviyeye kadar doldurunuz.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Orijinal NISSAN fren hidroliği veya eşdeğeri</li> <li>▪ DOT 4 + sınıf 6”</li> </ul>	
Çok amaçlı gres yağı	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ NLGI No. 2 (Lityum sabun bazlı)</li> </ul>	
Klima sistemi soğutucusu	450 ±35 g	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ HFO-1234yf</li> </ul>
Klima sistemi yağları	90 cc	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ YR20 yağ veya eşdeğeri</li> </ul>

# F16 JUKE

## TAVSİYE EDİLEN SIVILAR VE YAĞLAR

Aşağıda verilen kapasite değerleri yaklaşık değerlerdir. Gerçek miktarlarda küçük farklılıklar olabilir.

Sıvı tipi		"Kapasite (yaklaşık)"	Tavsiye edilen Sıvılar/Yağlar
		"Metrik ölçüm"	
Motor yağı	HR10DDT	Yağ filtresi değişimi ile	4,1 L
		Yağ filtresi değişimi olmadan"	3,8 L
Motor soğutma suyu	HR10DDT	MT modeller	6,26 L
		DCT modeller	6,81 L
		Yedek su deposu	1,0 L

Manuel şanzıman (MT) dişli yağı	1,35 L	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Orijinal “NISSAN MT-XZ Dişli Yağı NFX 75W” veya eşdeğerini kullanın.”</li> </ul>
Otomatik şanzıman (DCT) yağı	4,0 L	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Orijinal NISSAN DCT Yağı</li> <li>▪ Sadece Orijinal NISSAN DCT Yağı kullanın. Original NISSAN DCT Yağı dışında bir şanzıman yağı kullanımı, şanzımana zarar verecektir. Bu tür bir hasar garanti kapsamında değildir.</li> <li>▪ Daha fazla bilgi veya servis için NISSAN yetkili servisine başvurun.”</li> </ul>
Fren ve Debriyaj hidroliği	“Kullanıcı elkitabınızın “8. Bakım ve kendi başınıza yapabileceğiniz işlemler” bölümündeki bilgilere göre doğru yağ seviyesine doldurun.”	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Orijinal NISSAN Fren Hidroliği veya eşdeğeri DOT 4”</li> </ul>
Çok amaçlı gres	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ NLGI No. 2 (Lityum sabun bazlı)</li> </ul>
Klima sistemi soğutucusu	450 ±25 g	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ HFO1234yf (R1234yf)</li> </ul>
Klima sistemi yağları	90 cc	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SP-A2 yağ veya eşdeğeri</li> </ul>

# J12 QASHQAI e-POWER

## TAVSİYE EDİLEN SIVILAR VE YAĞLAR

Aşağıda verilen kapasite değerleri yaklaşık değerlerdir. Gerçek miktarlarda küçük farklılıklar olabilir.

Sıvı tipi		"Kapasite (yaklaşık)"		Tavsiye edilen Sıvılar/Yağlar
		"Metrik ölçüm"		
Motor yağı	KR15DDT	Yağ filtresi değişimi ile	5,1 L	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Orijinal "NISSAN Motor Oil 0W-20 SP" veya "NISSAN Motor Oil 0W-20 SN" önerilir. Yukarıdaki motor yağı temin edilemiyorsa, aşağıdaki sınıfları ve viskoziteyi karşılayacak NISSAN Motor yağı" ya da eşdeğeri bir yağı kullanın.<ul style="list-style-type: none"><li>– Yağ sınıfı: - API: SN veya SP, ILSAC GF-5 veya GF-6</li><li>– SAE viskozite için, bu bölümün ilerleyen kısımlarında yer alan "Tavsiye edilen SAE viskozite numarası" konusuna bakın"</li></ul></li></ul>
		Yağ filtresi değişimi olmadan	5 L	
Motor soğutma suyu	KR15DDT	Toplam sistem hacmi	8,15 L	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ "NISSAN Genuine Engine Coolant L255N" veya eşdeğeri</li><li>▪ Orijinal olmayan motor soğutma suyu kullanımından kaynaklanan motor soğutma sisteminde olası alüminyum korozyonunu önlemek için Orijinal NISSAN Motor Soğutma Suyu L255N veya kalite açısından eşdeğerini kullanın. Orijinal olmayan motor soğutma suyu kullanımından kaynaklanan motor soğutma sistemindeki onarım işlemlerinin, garanti süresi dahilinde gerçekleşmesi durumunda dahi garanti kapsamında ele alınmayacağını unutmayın. Soğutma suyu tipi ve kapasitesiyle ilgili daha fazla bilgi için, bir NISSAN Yetkili Servisi'ne başvurun.</li></ul>
		Rezervuar maksimum seviyesi	0,83 L	
Rezervuarlı invertör soğutma suyu	KR15DDT	Toplam sistem hacmi	5,37 L	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Doğru konsantrasyonu sağlamak için yeni soğutma suyunun seyreltilmesi gerekiyorsa, seyreltme için sadece demineralize veya distile su kullanın."</li></ul>
		Rezervuar maksimum seviyesi	0,55 L	

Şanzıman dişli yağı	1,54 L	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Orijinal NISSAN Matic S ATF. Orijinal NISSAN Matic S ATF dışında bir şanzıman yağı kullanılması, sürüş stabilitesini ve şanzıman kutusunun dayanıklılığını bozar ve şanzıman kutusuna zarar verebilir; bu tür hasarlar garanti kapsamında değildir.</li> </ul>
Fren ve Debriyaj hidroliği	Kullanıcı elkitabınızın “8. Bakım ve kendi başınıza yapabileceğiniz işlemler” bölümündeki bilgilere göre doğru yağ seviyesine doldurun.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Orijinal NISSAN Fren Hidroliği veya eşdeğeri DOT 4 (US FMVSS No. 116)</li> </ul>
Çok amaçlı gres	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ NLGI No. 2 (Lityum sabun bazlı)</li> </ul>
Klima sistemi soğutucusu	0,55 kg	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ HFO1234yf (R1234yf)</li> </ul>
Klima sistemi yağları		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SP-A2 yağ veya eşdeğeri</li> </ul>

# J12 QASHQAI e-POWER GEN3

## TAVSİYE EDİLEN SIVILAR VE YAĞLAR

Aşağıda verilen kapasite değerleri yaklaşık değerlerdir. Gerçek miktarlarda küçük farklılıklar olabilir.

Sıvı tipi		Kapasite (yaklaşık) "Metrik ölçüm"	Tavsiye edilen yağlar / sıvılar
Yakıt		55L	Orijinal "NISSAN Motor Yağı 0W-16 SP" veya "NISSAN Motor Yağı 0W-16 SN" kullanılması önerilir. Yukarıdaki motor yağı mevcut değilse, aşağıdaki sınıf ve viskoziteye uygun "0W-20 NISSAN Motor Yağı" veya muadilini kullanın. *Yağ sınıfı: API: SN ya da SP, ILSAC GF-6 ACEA: A3/B4 ya da A5/B5 SAE Viscosity:See "SAE Viscosity Number"
Motor yağı (dolur boşalt)	Yağ filtresi değişimi ile	4.5 L	
	Yağ filtresi değişimi olmadan	4.4 L	
Motor (revizyon)	5.3 L		Tavsiye edilen yağın dışında yağ kullanılması sonucu oluşan hasarlar garanti kapsamında değildir.

Motor soğutma sıvısı	Rezervuar tank ile	9.19 L	Orijinal olmayan motor soğutma sıvısı kullanımından kaynaklanan motor soğutma sistemindeki olası alüminyum korozyonunu önlemek için "NISSAN Orijinal Motor Soğutma Sıvısı L255N" veya eşdeğer kalitede bir sıvı kullanın. Orijinal olmayan motor soğutma sıvısı kullanımı sırasında motor soğutma sisteminde meydana gelen arızaların onarımları, garanti süresi içinde meydana gelmiş olsalar bile, garanti kapsamında olmayabilir. Soğutma sıvısı türü ve kapasitesi hakkında daha fazla bilgi için bir NISSAN bayisi veya yetkili servis ile iletişime geçin. Orijinal olmayan motor soğutma sıvısı kullanımı nedeniyle motor/inverter soğutma sisteminde meydana gelen kazaların onarımı, garanti süresi içerisinde meydana gelmiş olsa bile garanti kapsamında olmayabilir.
	Rezervuar tankı	0.83 L	
İnverter soğutma sıvısı	Toplam	4.92 L	Doğru konsantrasyona ulaşmak için yeni soğutma sıvısının seyreltilmesi gerekiyorsa, seyreltme için yalnızca demineralize veya damıtılmış su kullanın.
	Rezervuar tankı	0.55 L	
Dişli yağı		1.67 L	Orijinal NISSAN Matic S ATF Orijinal NISSAN Matic S ATF dışında bir şanzıman sıvısı kullanılması, sürüş kabiliyetinde ve şanzıman dayanıklılığında bozulmaya neden olur ve şanzımana zarar verebilir; bu durum garanti kapsamında değildir.
Fren hidroliği		—	Orijinal NISSAN Fren Sıvısı veya eşdeğeri DOT 4 (ABD FMVSS No. 116)
Çok amaçlı gres		—	NLGI No. 2 (Lithium soap base)

## T33 X-TRAIL BENZİNLİ MOTOR VE e-4ORCE TAVSİYE EDİLEN SIVILAR VE YAĞLAR

Aşağıda verilen kapasite değerleri yaklaşık değerlerdir. Gerçek miktarlarda küçük farklılıklar olabilir.

Sıvı tipi		“Kapasite (yaklaşık)”	Tavsiye edilen Sıvılar/Yağlar
		“Metrik ölçüm”	
Motor yağı	KR15DDT	Yağ filtresi değişimi ile	4,7 L
		Yağ filtresi değişimi olmadan	4,6 L
	e-4ORCE	Yağ filtresi değişimi ile	5,1 L
		Yağ filtresi değişimi olmadan	5 L

▪ Orijinal “NISSAN Motor Oil 0W-20 SP” veya “NISSAN Motor Oil 0W-20 SN” önerilir. Yukarıdaki motor yağı temin edilemiyorsa, aşağıdaki sınıfları ve viskoziteyi karşılayacak NISSAN Motor yağı ya da eşdeğeri bir yağı kullanın.  
– Yağ sınıfı: - API: SN veya SP, ILSAC GF-5 veya GF-6

Motor soğutma suyu	KR15DDT, e-4ORCE	Toplam sistem hacmi	8,5 L	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ “NISSAN Genuine Engine Coolant L255N” veya eşdeğeri</li> <li>▪ Orijinal olmayan motor soğutma suyu kullanımından kaynaklanan motor soğutma sisteminde olası alüminyum korozyonunu önlemek için Orijinal NISSAN Motor Soğutma Suyu L255N veya kalite açısından eşdeğerini kullanın. Orijinal olmayan motor soğutma suyu kullanımından kaynaklanan motor soğutma sistemindeki onarım işlemlerinin, garanti süresi dahilinde gerçekleşmesi durumunda dahi garanti kapsamında ele alınmayacağını unutmayın. Soğutma suyu tipi ve kapasitesiyle ilgili daha fazla bilgi için, bir NISSAN Yetkili Servisi'ne başvurun.</li> <li>▪ Doğru konsantrasyonu sağlamak için yeni soğutma suyunun seyreltilmesi gerekiyorsa, seyreltme için sadece demineralize veya distile su kullanın.</li> </ul>
		Rezervuar maksimum seviyesi	0,8 L	
Invertör soğutma suyu	e-4ORCE	Toplam sistem hacmi	7,7 L	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Doğru konsantrasyonu sağlamak için yeni soğutma suyunun seyreltilmesi gerekiyorsa, seyreltme için sadece demineralize veya distile su kullanın.</li> </ul>
		Rezervuar maksimum seviyesi	0,55 L	

Şanzıman dişli yağı	e-4ORCE şanzıman	1,54 L	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Orijinal NISSAN Matic S ATF. Orijinal NISSAN Matic S ATF dışında bir şanzıman yağı kullanılması, sürüş stabilitesini ve şanzıman kutusunun dayanıklılığını bozar ve şanzıman kutusuna zarar verebilir; bu tür hasarlar garanti kapsamında değildir.</li> </ul>
	CVT	10 L	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Orijinal NISSAN CVT Sıvısı NS-3 Orijinal NISSAN CVT Sıvısı NS-3 dışında bir şanzıman yağı kullanılması, sürüş stabilitesini ve şanzıman kutusunun dayanıklılığını bozar ve şanzıman kutusuna zarar verebilir; bu tür hasarlar garanti kapsamında değildir.</li> </ul>
Fren ve Debriyaj hidroliği	Kullanıcı elkitabınızın “8. Bakım ve kendi başınıza yapabileceğiniz işlemler” bölümündeki bilgilere göre doğru yağ seviyesine doldurun.		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Orijinal NISSAN Fren Hidroliği veya eşdeğeri DOT 3 veya DOT 4</li> <li>▪ DOT3 ve DOT4 yağlarını birbirine karıştırmayınız.</li> </ul>
Çok amaçlı gres	-		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ NLGI No. 2 (Lityum sabun bazlı)</li> </ul>

Klima sistemi soğutucusu	0,550 Kg	▪ HFO1234yf (R1234yf)
Klima sistemi yağları		▪ VC100yf (ICE) , RB100EV (POE) (e-4ORCE) yağ veya eşdeğeri

## **XFK TOWNSTAR BENZİNLİ TAVSİYE EDİLEN SIVILAR VE YAĞLAR**

Aşağıda verilen kapasite değerleri yaklaşık değerlerdir. Gerçek miktarlarda küçük farklılıklar olabilir.

Tip	Tanım	Kapasite (Metrik Ölçüm)	Tavsiye edilen Sıvılar/ Yağlar
Motor yağı	Yağ filtresi değişimli motor yağı kapasitesi	5.4 l	5W-30 C3
	Yağ filtresi değişimsiz motor yağı kapasitesi	5,0 l	5W-30 C3
Motor soğutma sıvısı	Soğutma gradei	type D Coolant	
	Kapasite	7.2 l	
Fren hidroliği	Fren hidroliği devresi kapasitesi	1 L	Nissan Brake Fluid DOT4 + Class 6

# XFK TOWNSTAR ELEKTRİKLİ TAVSİYE EDİLEN SIVILAR VE YAĞLAR

Aşağıda verilen kapasite değerleri yaklaşık değerlerdir. Gerçek miktarlarda küçük farklılıklar olabilir.

Tip	Tanım	Kapasite (Metrik Ölçüm)	Tavsiye edilen Sıvılar/Yağlar
Soğutma seviyesi	Kısa dingil mesafesi Sıcaklık (Pil soğutmalı)	5,04 l	İlman iklimli ülkeler için, orijinal motor soğutma sıvısı "GLACEOL RX tip D-21°C" kullanın. "Aşırı soğuk" ülkeler için, orijinal olmayan bir motor soğutma sıvısı kullanımı nedeniyle motor soğutma sıvısı devresindeki alüminyumun korozyonunu önlemek için "GLACEOL RX G.F. -37°C" soğutma sıvısı veya aynı kalitede bir eşdeğeri kullanın. Orijinal olmayan soğutma sıvısı kullanımı nedeniyle gerekli olan tüm motor soğutma sistemi onarımları, bu olaylar garanti süresi içinde meydana gelse bile, garanti kapsamında olmayabilir. Soğutma sıvısı türleri ve miktarları ile ilgili herhangi bir bilgi için bir NISSAN bayisine veya yetkili bir servise başvurun. Doğru konsantrasyonu elde etmek için kullanılmayan soğutma sıvısını seyreltmek gerekirse, yalnızca demineralize veya damıtılmış su kullanın. Tip D Soğutma Sıvısı (Konsantre) Tip D Soğutma Sıvısı (Ön karışım -21°C)
	Uzun dingil mesafesi Sıcaklık (Pil soğutmalı)	5,17 l	
	Kısa dingil mesafesi Aşırı soğuk (Pil soğutmalı)	5,26 l	
	Uzun dingil mesafesi Aşırı soğuk (Pil soğutmalı)	5,39 l	
	Klima	3,15 l	
	REC ile standart ısıtma	3,0 l	
	Soğutma suyu haznesinin maksimum seviye kapasitesi	0,76 l	

Redüksiyon diřli yađı		0,85 l	Genuine NISSAN MT-XZ Gear Oil NFX 75W
Fren hidroliđi		0,75 l	Nissan Brake Fluid DOT4+ Class 6
Sođutma sistemi klima	Kapasite (manuel klima)kg (lb)	0,7	HFO1234yf, Klima kompresör yađı: 0,26 l
	Batarya sođutması olmadan	1,05	
	Batarya Sođutmalı	1,15	



# PERİYODİK BAKIM

## K14 MICRA - J12 QASHQAI (1.3 Motor)

### BENZİNLİ MOTOR

#### Benzinli Motor Bakım Tablosu

Kısaltmalar: D = Değiştiriniz K = Kontrol ediniz gerekiyorsa ayarlayınız düzeltiniz ya da değiştiriniz.

#### BAKIM İŞLEMLERİ

#### BAKIM ARALIĞI

Bakım km bazında gerçekleştirilmelidir.	km x 1.000	15	30	45	60	75	90	105	120
Fakat yılda 15.000 km altında kullanılan araçlar için bakım ay bazında gerçekleştirilmelidir.	Aylar	12	24	36	48	60	72	84	96

#### Motor bölümü ve araç altı

Emme ve eksoz subap boşlukları	Bkz. Not (1)								
Tahrik kayışları	Bkz. Not (2)	K	K	K	D	K	K	K	D
Motor Yağı (Tavsiye edilen yağı kullanınız)★		D	D	D	D	D	D	D	D
Motor yağ filtresi (Orijinal NISSAN veya eşdeğeri kullanınız)★		D	D	D	D	D	D	D	D
Antifriz soğutma suyu (Orijinal NISSAN antifriz (L2N) veya eşdeğeri kullanınız)	Bkz. Not (3)	K	K	K	K	K	D	K	K
Soğutma sistemi		K	K	K	K	K	K	K	K
Yakıt hatları		K	K	K	K	K	K	K	K

Hava filtresi★	D	D	D	D	D	D	D	D
Yakıt filtresi (Depo içi tipi)	Bkz. Not (4)							
Bujiler	Bkz. Not (5)							
EVAP buhar hatları	K	K	K	K	K	K	K	K

**Not:**

- ★ ile işaretli bakım işlemlerinin “Zor sürüş koşulları altında bakım” konusuna uygun olarak daha sık gerçekleştirilmeleri gerekmektedir.
- (1) Periyodik bakım gerektirmez fakat subap gürültüsü artarsa, subap boşluğu kontrol edilmelidir.
  - (2) Tahrik kayışlarında hasar tespit edilirse veya otomatik kayış gergisi maksimum ayar sınırına erişmişse tahrik kayışlarını değiştiriniz.
  - (3) İlk değiştirme 90.000 km./72 ayda daha sonra her 60.000 km/48 ayda bir. İlk değişimden sonra bakım aralığının ortasında antifriz bölmesini kontrol edin.
  - (4) Yakıt filtresi bakım gerektirmez
  - (5) Platin uçlu bujiler 30.000 (24 ay), İridyum uçlu bujiler 60.000 (48 ay) değiştiriniz.

# K14 MICRA - J12 QASHQAI (1.3 Motor) ŞAŞİ VE GÖVDE BAKIMI (Benzinli Motor)

Kısaltmalar: D = Değiştiriniz K = Kontrol ediniz gerekiyorsa ayarlayınız düzeltiniz ya da değiştiriniz, A= Ayarlayınız

## BAKIM İŞLEMLERİ

## BAKIM ARALIKLARI

Bakım km bazında gerçekleştirilmelidir. km x 1.000 15 30 45 60 75 90 105 120  
Fakat yılda 15.000 km altında kullanılan Aylar 12 24 36 48 60 72 84 96  
araçlar için bakım ay bazında gerçekleştirilmelidir.

## Motor kaputu altı ve araç altı

Far yükseklik ayarı		K	A	K	A	K	A	K	A
Fren ve debriyaj sistemleri (Seviye ve sızdırmazlık için)		K	K	K	K	K	K	K	K
Fren hidroliği ★			D		D		D		D
Manuel şanzıman yağı (Seviye ve kaçak kontrolü)		K	K	K	K	K	K	K	K
Elektrikli direksiyon ve bağlantıları		K	K	K	K	K	K	K	K
CVT Şanzıman yağı	Bakınız Not. (1)	K	K	K	K	K	D	K	K
DCT Şanzıman Yağı		K	K	K	K	K	K	K	D
Transfer Yağı		K	K	K	K	K	K	K	K

Direksiyon kutusu ve bağlantıları, aks ve süspansiyon parçaları, kardan milleri, ön aks ve egsoz sistemi★	K	K	K	K	K	K	K	K
Fren balataları ve diskler, el freni, ABS / EBD sistem kontrolü★	K	K	K	K	K	K	K	K
Ayak freni, el freni, debriyaj boşluk, kavrama ve işlevi	K	K	K	K	K	K	K	K
Ön düzen ayar kontrolü, lastik rotasyonu, rot ve balans ayarı	K	K	K	K	K	K	K	K
Akü ve Akümülatör sistemi	K	K	K	K	K	K	K	K
Havalandırma (Polen Filtresi)★	D	D	D	D	D	D	D	D
Kaporta Korozyonu	Bakınız Not. (2)							

### Not:

★ ile işaretli bakım işlemlerinin “Zor sürüş koşulları altında bakım” konusuna uygun olarak daha sık gerçekleştirilmeleri gerekmektedir.

(1) CONSULT ile CVT yağı bozulmasını kontrol edin. Yağ bozulma verisi 210.000’e ulaşmış ise CVT yağını değiştirin.

(2) Senede bir kez gövde korozyon kontrolü

## **K14 MICRA - J12 QASHQAI (1.3 Motor) (Benzinli Modeller)**

### **Zor Sürüş Koşulları Altında Bakım**

Periyodik bakım tabloları da belirtilen bakım aralıkları normal sürüş koşullarına göre ayarlanmış sürelerdir. Araç çoğunlukla aşağıda belirtilen zor sürüş koşulları altında kullanılıyorsa bakım aralıklarının tabloda belirtildiği gibi sıklaştırılması gerekir.

- A – Tozlu yollarda kullanmak
- B – Sürekli kısa yolculuklar yapmak
- C – Römork veya karavan çekmek
- D – Uzun süre rölantide çalıştırmak
- E – Ortam sıcaklığının aşırı soğuk veya aşırı sıcak olduğu değişken iklim şartlarında veya bölgelerde kullanmak

- F – Rutubetin yüksek olduğu veya dağlık bölgelerde kullanmak.
- G – Yol tuzu veya diğer korozyif (paslandırıcı) maddelerin bulunduğu bölgelerde kullanmak.
- H – Bozuk ve/veya çamurlu yollarda veya çölde kullanmak.
- I – Aşırı sıklıkta frenlerin kullanıldığı veya dağlık bölgelerde kullanmak.
- J – Sık sık off road veya suda kullanım
- K – Sürekli aşırı hızda ve/veya yüksek motor devrinde kullanmak
- L – Euro - OBD sistemi bulunmayan modeller

Sürüş koşulları	Bakım konusu	Bakım işleri	Bakım aralığı
A. . . . .	Hava filtresi	Değiştiriniz	Her 7.500 km'de/6 ayda bir
A B C D . . . . .	Motor yağı ve motor yağı filtresi	Değiştiriniz	Her 7.500 km'de/6 ayda bir
. . . . . .L	Isıtılmış oksijen sensörü 1	Kontrol ediniz	Her 30.000 km'de/24 ayda bir
. . . . .F . . . . .	Fren hidroliği	Değiştiriniz	Her 15.000 km'de/12 ayda bir
. . . . . . G H . .	Direksiyon kutusu & bağlantısı, aks ve süspansiyon parçaları ön aks ve egzoz sistemi	Kontrol ediniz	Her 7.500 km'de/6 ayda bir
A.C . . .GHI . . .	Fren balataları, diskler, & diğer fren komponentleri	Kontrol ediniz	Her 7.500 km'de/6 ayda bir
A . . . . . . . . . .	Havalandırma (Polen) filtresi	Kontrol ediniz	Her 7.500 km'de/6 ayda bir

# PERİYODİK BAKIM

## F16 JUKE HR10DDT BENZİNLİ MOTOR

### Benzinli Motor Bakım Tablosu

Kısaltmalar: D = Değiştiriniz K = Kontrol ediniz gerekiyorsa ayarlayınız düzeltiniz ya da değiştiriniz.

<b>BAKIM İŞLEMLERİ</b>		<b>BAKIM ARALIĞI</b>					
Bakım km. bazında gerçekleştirilmelidir.	km x 1.000	20	40	60	80	100	120
Fakat yılda 20.000 km altında kullanılan araçlar için bakım ay bazında gerçekleştirilmelidir.	Aylar	12	24	36	48	60	72
<b>Motor bölümü ve araç altı</b>							
Emme ve eksoz subap boşlukları	Bkz. Not (1)						
Tahrik kayışları	Bkz. Not (2)	K	K	K	K	K	K
Motor Yağı (Tavsiye edilen yağı kullanınız)*		D	D	D	D	D	D
Motor yağ filtresi		D	D	D	D	D	D
Antifiriz soğutma suyu (Orijinal NISSAN antifiriz (L2N) veya eşdeğeri kullanınız)	Bkz. Not (3)	K	K	K	K	D	K
Soğutma sistemi		K	K	K	K	K	K
Yakıt hatları		K	K	K	K	K	K
Hava filtresi*		D	D	D	D	D	D
Yakıt filtresi (Depo içi tipi)	Bkz. Not (4)						

Bujiler			D			D
EVAP buhar hatları	K	K	K	K	K	K

**Not:**

- \* ile işaretli bakım işlemlerinin “Zor sürüş koşulları altında bakım” konusuna uygun olarak daha sık gerçekleştirilmeleri gerekmektedir.
- (1) Periyodik bakım gerektirmez fakat subap gürültüsü artarsa, subap boşluğu kontrol edilmelidir.
- (2) Tahrik kayışlarını 140.000 km veya 84 ayda değiştiriniz. Fakat tahrik kayışlarında hasar tespit edilirse km ye bağlı olmaksızın değiştiriniz.
- (3) İlk değiştirme 100.000 km. veya 60 Ay’da daha sonra her 60.000 km veya 48 ayda bir.
- (4) Yakıt filtresi bakım gerektirmez

## F16 JUKE

### HR10DDT ŞASI VE GÖVDE BAKIMI

Kısaltmalar: D = Değiştiriniz K = Kontrol ediniz gerekiyorsa ayarlayınız düzeltiniz ya da değiştiriniz, A= Ayarlayınız

<b>BAKIM İŞLEMLERİ</b>		<b>BAKIM ARALIKLARI</b>					
Bakım km. bazında gerçekleştirilmelidir. Fakat yılda 20.000 km altında kullanılan araçlar için bakım ay bazında gerçekleştirilmelidir.	km x 1.000	20	40	60	80	100	120
	Aylar	12	24	36	48	60	72
<b>Motor kaputu altı ve araç altı</b>							
Far yükseklik ayarı		K	A	K	A	K	A
Fren ve debriyaj sistemleri (Seviye ve sızdırmazlık için)		K	K	K	K	K	K
Fren hidroliği*			D		D		D
Manuel şanzıman yağı (Seviye ve kaçak kontrolü)		K	K	K	K	K	K
Elektrikli direksiyon ve bağlantıları		K	K	K	K	K	K
DCT Şanzıman yağı		K	K	K	K	K	D
Direksiyon kutusu ve bağlantıları, aks ve süspansiyon parçaları, kardan milleri, ön aks ve egsoz sistemi*		K	K	K	K	K	K
Fren balataları ve diskler, el freni, ABS / EBD sistem kontrolü *		K	K	K	K	K	K
Ayak freni, el freni, debriyaj boşluk, debriyaj ve işlevi		K	K	K	K	K	K

Ön düzen ayar kontrolü	Bakınız Not. (2)	K	A	K	A	K	A
Lastik Rotasyonu ve balans ayarı	Bakınız Not. (2)	A	A	A	A	A	A
Akü ve Akümülatör sistemi		K	K	K	K	K	K
Havalandırma (Polen Filtresi) *		D	D	D	D	D	D
Kaporta Korozyonu	Bakınız Not. (1)						

**Not:**

- \* ile işaretli bakım işlemlerinin “Zor sürüş koşulları altında bakım” konusuna uygun olarak daha sık gerçekleştirilmeleri gerekmektedir.
- (1) Senede bir kez gövde korozyon kontrolü
- (2) Ayar ücreti periyodik bakım işçiliğine dahil değildir.

## **F16 JUKE**

### **Zor Sürüş Koşulları Altında Bakım**

Periyodik bakım tablolarında belirtilen bakım aralıkları normal sürüş koşullarına göre ayarlanmış süredir. Araç çoğunlukla aşağıda belirtilen zor sürüş koşulları altında kullanılıyorsa bakım aralıklarının tabloda belirtildiği gibi sıklaştırılması gerekir.

- A – Tozlu yollarda kullanmak
- B – Sürekli kısa yolculuklar yapmak
- C – Römork veya karavan çekmek
- D – Uzun süre rölantide çalıştırmak

- E – Ortam sıcaklığının aşırı soğuk veya aşırı sıcak olduğu değişken iklim şartlarında veya bölgelerde kullanmak
- F – Rutubetin yüksek olduğu veya dağlık bölgelerde kullanmak.
- G – Yol tuzu veya diğer korozif (paslandırıcı) maddelerin bulunduğu bölgelerde kullanmak.
- H – Bozuk ve/veya çamurlu yollarda veya çölde kullanmak.
- I – Aşırı sıklıkta frenlerin kullanıldığı veya dağlık bölgelerde kullanmak.
- J – Sık sık off road veya suda kullanım
- K – Sürekli aşırı hızda ve/veya yüksek motor devrinde kullanmak
- L – Kısa mesafelerde, soğuk hava şartlarında ve soğuk motor kullanımlarında.

<b>Sürüş koşulları</b>	<b>Bakım konusu</b>	<b>Bakım işleri</b>	<b>Bakım aralığı</b>
A B C D.....	Motor yağı ve motor yağı filtresi	Benzinli modeller	Değiştiriniz Her 10.000 km'de/ 6 ayda bir
.....F.....	Fren hidroliği		Değiştiriniz Her 20.000 km'de/ 12 ayda bir
.....GH.....	Direksiyon dişli kutusu & bağlantısı, aks ve süspansiyon parçaları ön aks ve egzoz sistemi		Kontrol ediniz Her 10.000 km'de/ 6 ayda bir
A.C .....GHI.....	Fren pabuçları, diskler, & diğer fren komponentleri		Kontrol ediniz Her 10.000 km'de/ 6 ayda bir
A.....	Havalandırma filtresi		Kontrol ediniz Her 10.000 km'de/ 6 ayda bir

# J12 QASHQAI (e-POWER) - T33 X-TRAIL (Benzinli motor - e-4ORCE)

## Bakım Tablosu

Kısaltmalar: D = Değiştiriniz K = Kontrol ediniz gerekiyorsa ayarlayınız düzeltiniz ya da değiştiriniz, A= Ayarlayınız

BAKIM İŞLEMLERİ		BAKIM ARALIĞI								
		km x 1,001	15	30	45	60	75	90	105	120
Bakım kilometresi veya ay aralığı- na göre hangisi önce gerçekleşir ise uygulayınız.	km x 1,001	15	30	45	60	75	90	105	120	
	Ay	12	24	36	48	60	72	84	96	
<b>Motor bölümü ve araç altı</b>										
Emme & egzoz subap boşluğu	Bakınız NOT (1)									
Tahrik kayışları ve Kasnaklar	Bakınız NOT (2)	K	K	K	K	K	K	K	K	
Motor yağı ve yağ filtresi (Tavsi- ye edilen motor yağı kullanın)	Bakınız NOT (3)	D	D	D	D	D	D	D	D	
Motor soğutma sıvısı	Bakınız NOT (4)	K	K	K	K	D	K	K	K	
HEV invertör soğutma sıvısı (e-POWER, e-4ORCE)	Bakınız NOT (5)	K	K	K	K	K	K	K	K	
Yakıt hattı		K	K	K	K	K	K	K	K	
Hava filtresi ★		D	D	D	D	D	D	D	D	
Yakıt filtresi	Bakınız NOT (6)									
Bujiler (İridyum uçlu)	Bakınız NOT (7)						[D]			
EVAP buhar hattı (karbon canister)		K	K	K	K	K	K	K	K	
CONSULT Kontrolü	Bakınız NOT (8)	K	K	K	K	K	K	K	K	

**NOT:**

“★” ile işaretli bakım işlemlerinin “Zor sürüş koşulları altında bakım” konusuna uygun olarak daha sık gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

- (1) Periyodik bakım gerektirmez. Ancak subap sesinde artış olur ise subap boşluğunu kontrol ediniz.
- (2) Tahrik kayışlarında hasar tespit edilirse veya otomatik kayış gerdirici maksimum sınıra ulaşırsa değişim zamanından daha önce değiştiriniz.
- (3) Yağ değiştirme göstergesi görüntüleniyorsa, motor yağını ve filtresini en kısa sürede değiştirin. Motor yağını değiştirdikten sonra ekranı sıfırlayın.
- (4) Orijinal olmayan soğutma sıvısı kullanımından kaynaklanan motor soğutma sisteminde olası alüminyum korozyonunu önlemek için Orijinal NISSAN Motor Soğutma Sıvısı veya eşdeğerini kullanın. Önce 75.000 km’de / 60 ayda bir, ardından her 60.000 km’de / 48 ayda bir değiştirin. Değiştirme aralığının ortasında karışım oranını kontrol edin ve gerekirse karışım oranını düzeltin.
- (5) Soğutma sıvısı eklerken veya değiştirirken, orijinal olmayan soğutma sıvısı kullanımından kaynaklanan olası alüminyum korozyonunu önlemek için yalnızca NISSAN Orijinal Motor Soğutma Sıvısı (mavi) veya eşdeğerini kullandığınızdan emin olun. Fabrikada doldurulmuş soğutma sıvısının önerilen servis değişim aralığı, 200.000 km veya 15 yıldır (hangisi önce gelirse). Daha sonraki değişimler, 80.000 km’de veya 4 yılda bir (hangisi önce gelirse) yapılmalıdır.
- (6) Yakıt filtresi bakım gerektirmeyen bir üründür.
- (7) Belirtilen periyodik değişim kilometresine henüz gelmemiş olsa bile buji boşluğu 1,05 mm’yi aştığında bujiyi değiştirin.
- (8) CONSULT ile tüm sistemler için arıza teşhis işlemi gerçekleştirin ve DTCLeri kontrol edin.

# J12 QASHQAI (e-POWER) - T33 X-TRAIL (Benzinli motor - e-4ORCE)

## ŞAŞI VE GÖVDE BAKIMI

Kısaltmalar: D = Değiştiriniz K = Kontrol ediniz gerekiyorsa ayarlayınız düzeltiniz ya da değiştiriniz, A= Ayarlayınız

BAKIM İŞLEMLERİ		BAKIM ARALIĞI							
Bakım kilometresi	km x 1,000	15	30	45	60	75	90	105	120
veya ay aralığına göre hangisi önce gerçekleşir ise uygulayınız.	Ay	12	24	36	48	60	72	84	96
Kaput altı, araç altı									
Far yükseklik ayarı		K	K	K	K	K	K	K	K
Fren sistemi ve hidroliği (Seviye ve sızıntılar için)		K	K	K	K	K	K	K	K
Fren hidroliği ★		K	D	K	D	K	D	K	D
Fren servosu vakum hortumları, bağlantı & kontrol valfi		K	K	K	K	K	K	K	K
CVT şanzıman yağı (X-Trail Benzinli Model)	Bakınız NOT (1)	K	K	K	K	K	D	K	K
Şanzıman yağı (e-POWER ve e-4ORCE)		K	K	K	K	K	K	K	K
Direksiyon kutusu ve bağlantıları & süspansiyon parçaları, ön tahrik şaftı ★		K	K	K	K	K	K	K	K

Egzoz Sistemi ★		K	K	K	K	K	K	K	K
Araç dışı ve içi									
Fren balataları, fren diskleri ve diğer fren sistemi parçaları ★		K	K	K	K	K	K	K	K
Fren pedalı, el freni (boşluk, yükseklik ayarı ve çalışması)		K	K	K	K	K	K	K	K
Polen Filtresi ★	Bakınız NOT (2)	D	D	D	D	D	D	D	D
Gövde paslanması	Bakınız NOT (3)	K	K	K	K	K	K	K	K

### NOT:

“★” ile işaretli bakım işlemlerinin “Zor sürüş koşulları altında bakım” konusuna uygun olarak daha sık gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

- (1) **Yalnızca Orijinal NISSAN CVT sıvısı kullanın. Bir römork çekiyorsanız, bir karavan veya araç üstü taşıyıcı kullanıyorsanız veya engebeli veya çamurlu yollarda sürüyorsanız, her 90.000 km’de bir NISSAN bayilerinde CVT sıvısının yapısı kontrol edilmelidir, ardından gerekirse CVT yağını değiştirilmelidir. Kontrol yapılmazsa, her 90.000 km’de bir CVT sıvısını değiştirin (sadece kontrol etmeyin). Orijinal NISSAN CVT Yağı dışında şanzıman yağı kullanılması, CVT’ye garanti kapsamında olmayan zararlar verir.**
- (2) **Değiştirme aralığından önce olsa bile, havalandırmadan çıkan hava miktarı çok düşükse veya camlar kolayca buğulanıyorsa, lütfen klima filtresini değiştirin.**
- (3) **Yılda bir kez kontrol edilmelidir.**

## **J12 QASHQAI (e-POWER) - T33 X-TRAIL**

### **Zor Sürüş Koşulları Altında Bakım**

Periyodik bakım tablolarında belirtilen bakım aralıkları normal sürüş koşullarına göre ayarlanmış süredir. Araç çoğunlukla aşağıda belirtilen zor sürüş koşulları altında kullanılıyorsa bakım aralıklarının tabloda belirtildiği gibi sıklaştırılması gerekir.

- A – Tozlu yollarda kullanmak
- B – Sürekli kısa yolculuklar yapmak
- C – Römork veya karavan çekmek
- D – Uzun süre rölantide çalıştırmak

- E – Ortam sıcaklığının aşırı soğuk veya aşırı sıcak olduğu değişken iklim şartlarında veya bölgelerde kullanmak
- F – Rutubetin yüksek olduğu veya dağlık bölgelerde kullanmak.
- G – Yol tuzu veya diğer korozyif (paslandırıcı) maddelerin bulunduğu bölgelerde kullanmak.
- H – Bozuk ve/veya çamurlu yollarda veya çölde kullanmak.
- I – Aşırı sıklıkta frenlerin kullanıldığı veya dağlık bölgelerde kullanmak.
- J – Sık sık off road veya suda kullanım
- K – Sürekli aşırı hızda ve/veya yüksek motor devrinde kullanmak
- L – Euro - OBD sistemi bulunan modeller

<b>Sürüş koşulları</b>	<b>Bakım konusu</b>	<b>Bakım işleri</b>	<b>Bakım aralığı</b>
A.....	Hava filtresi	Değiştiriniz	Her 7.500 km'de veya 6 ayda bir
A B C D.....	Motor yağı ve motor yağı filtresi	Değiştiriniz	Her 7.500 km'de veya 6 ayda bir
.....F.....	Fren hidroliği	Değiştiriniz	Her 15.000 km'de veya 12 ayda bir
.....GH.....	Direksiyon kutusu & bağlantısı, aks ve süspansiyon parçaları ön aks ve eksoz sistemi	Kontrol ediniz	Her 7.500 km'de veya 6 ayda bir
A.C .....GHI.....	Fren balataları, diskler & diğer fren komponentleri	Kontrol ediniz	Her 7.500 km'de veya 6 ayda bir
A.....	Klima (Polen) filtresi	Kontrol ediniz	Her 7.500 km'de veya 6 ayda bir

# J12 QASHQAI (e-POWER)

# Bakım Tablosu

Kısaltmalar: D = Değiştiriniz K = Kontrol ediniz gerekiyorsa ayarlayınız düzeltiniz ya da değiştiriniz. [ ]: Sadece kilometreyi baz alın.

BAKIM İŞLEMLERİ		BAKIM ARALIĞI					
Bakım kilometresi veya ay aralığına göre hangisi önce gerçekleşir ise uygulayınız.	km x 1,000	20	40	60	80	100	120
	Ay	12	24	36	48	60	72
<b>Motor bölümü ve araç altı</b>							
Emme & egzoz subap boşluğu	Bakınız NOT (1)						
Motor yağı ve yağ filtresi (Tavsiye edilen motor yağı kullanın)	Bakınız NOT (3)	D	D	D	D	D	D
Tahrik kayışları ve Kasnaklar	Bakınız NOT (2)	K	K	K	K	K	K
Motor soğutma sıvısı	Bakınız NOT (4)	K	K	K	K	D	K
HEV invertör soğutma sıvısı (e-POWER)	Bakınız NOT (5)	K	K	K	K	K	K
Yakıt hattı		K	K	K	K	K	K
Hava filtresi★		D	D	D	D	D	D
Yakıt filtresi	Bakınız NOT (6)						
Bujiler (İridyum uçlu)	Bakınız NOT (7)						[D]
EVAP buhar hattı (karbon canister)		K	K	K	K	K	K
CONSULT Kontrolü	Bakınız NOT (8)	K	K	K	K	K	K

**NOT:**

“★” ile işaretli bakım işlemlerinin “Zor sürüş koşulları altında bakım” konusuna uygun olarak daha sık gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

- (1) Periyodik bakım gerektirmez. Ancak subap sesinde artış olur ise subap boşluğunu kontrol ediniz.
- (2) Tahrik kayışlarında hasar tespit edilirse veya otomatik kayış gerdirici maksimum sınıra ulaşırsa değişim zamanından daha önce değiştiriniz.
- (3) Yağ değiştirme göstergesi görüntüleniyorsa, motor yağını ve filtresini en kısa sürede değiştirin. Motor yağını değiştirdikten sonra ekranı sıfırlayın.
- (4) Orijinal olmayan soğutma sıvısı kullanımından kaynaklanan motor soğutma sisteminde olası alüminyum korozyonunu önlemek için Orijinal NISSAN Motor Soğutma Sıvısı veya eşdeğerini kullanın. Önce 100.000 km’de / 60 ayda bir, ardından her 80.000 km’de / 48 ayda bir değiştirin. Değiştirme aralığının ortasında karışım oranını kontrol edin ve gerekirse karışım oranını düzeltin.
- (5) Soğutma sıvısı eklerken veya değiştirirken, orijinal olmayan soğutma sıvısı kullanımından kaynaklanan olası alüminyum korozyonunu önlemek için yalnızca NISSAN Orijinal Motor Soğutma Sıvısı (mavi) veya eşdeğerini kullandığınızdan emin olun. Fabrikada doldurulmuş soğutma sıvısının önerilen servis değişim aralığı, 200.000 km veya 15 yıldır (hangisi önce gelirse). Daha sonraki değişimler, 80.000 km’de veya 4 yılda bir (hangisi önce gelirse) yapılmalıdır.
- (6) Yakıt filtresi bakım gerektirmeyen bir üründür.
- (7) Belirtilen periyodik değişim kilometresine henüz gelmemiş olsa bile buji boşluğu 1,05 mm’yi aştığında bujiyi değiştirin.
- (8) CONSULT ile tüm sistemler için arıza teşhis işlemi gerçekleştirin ve DTCLeri kontrol edin.

## J12 QASHQAI (e-POWER)

### ŞAŞI VE GÖVDE BAKIMI

Kısaltmalar D=Değişim, K=Kontrol edin, gerekiyorsa ayarlayın, düzeltin veya değiştirin, A=Ayarlamama U=Uygulayın R=Rotasyon

BAKIM İŞLEMLERİ		BAKIM ARALIĞI					
Bakım kilometresi veya ay aralığına göre hangisi önce gerçekleşir ise uygulayınız.	km x 1,000	20	40	60	80	100	120
	Ay	12	24	36	48	60	72
Kapot altı, araç altı							
Far yükseklik ayarı			A		A		A
Fren sistemi ve hidroliği (Seviye ve sızıntılar için)		K	K	K	K	K	K
Fren hidroliği★		K	D	K	D	K	D
Fren servosu vakum hortumları, bağlantı & kontrol valfi		K	K	K	K	K	K
Redüksiyon dışı yağı (e-POWER)		K	K	K	K	K	K
Direksiyon kutusu ve bağlantıları & süspansiyon parçaları, ön tahrik şafı★		K	K	K	K	K	K
Egzoz Sistemi★		K	K	K	K	K	K
Fren balataları, fren diskleri ve diğer fren sistemi parçaları★		K	K	K	K	K	K
Fren pedalı, el freni (boşluk, yükseklik ayarı ve çalışması)		K	K	K	K	K	K
Uzun dönem bakım koruması (gövde ve kabin bağlantı parçalarına koruma uygulaması)		U	U	U	U	U	U

Aydınlatma ve ikaz lambaları		K	K	K	K	K	K
Silecek lastikleri ve fıskiye ayarı		K	K	K	K	K	K
Lastik hava basıncı ve aşınması		K	K	K	K	K	K
Lastiklerin rotasyonu		K	K	K	K	K	K
Polen Filtresi★	Bakınız NOT (1)	D	D	D	D	D	D
Gövde paslanması	Bakınız NOT (2)	K	K	K	K	K	K

**NOT:**

**“★” ile işaretli bakım işlemlerinin “Zor sürüş koşulları altında bakım” konusuna uygun olarak daha sık gerçekleştirilmesi gerekmektedir.**

- (1) Değişirme aralığından önce olsa bile, havalandırmadan çıkan hava miktarı çok düşükse veya camlar kolayca buğulanıyorsa, lütfen klima filtresini değiştirin.**
- (2) Yılda bir kez kontrol edilmelidir.**

## **J12 QASHQAI (e-POWER)**

### **Zor Sürüş Koşulları Altında Bakım**

Periyodik bakım tablolarında belirtilen bakım aralıkları normal sürüş koşullarına göre ayarlanmış sürüdür. Araç çoğunlukla aşağıda belirtilen zor sürüş koşulları altında kullanılıyorsa bakım aralıklarının tabloda belirtildiği gibi sıklaştırılması gerekir.

- A – Tozlu yollarda kullanmak
- B – Sürekli kısa yolculuklar yapmak
- C – Römork veya karavan çekmek
- D – Uzun süre rölantide çalıştırmak

- E – Ortam sıcaklığının aşırı soğuk veya aşırı sıcak olduğu değişken iklim şartlarında veya bölgelerde kullanmak
- F – Rutubetin yüksek olduğu veya dağlık bölgelerde kullanmak.
- G – Yol tuzu veya diğer korozyif (paslandırıcı) maddelerin bulunduğu bölgelerde kullanmak.
- H – Bozuk ve/veya çamurlu yollarda veya çölde kullanmak.
- I – Aşırı sıklıkta frenlerin kullanıldığı veya dağlık bölgelerde kullanmak.
- J – Sık sık off road veya suda kullanım
- K – Sürekli aşırı hızda ve/veya yüksek motor devrinde kullanmak
- L – Euro - OBD sistemi bulunan modeller

<b>Sürüş koşulları</b>	<b>Bakım konusu</b>	<b>Bakım işleri</b>	<b>Bakım aralığı</b>
A.....	Hava filtresi	Değiştiriniz	Her 10.00 km'de veya 6 ayda bir
A B C D.....	Motor yağı ve motor yağı filtresi	Değiştiriniz	Her 10.00 km'de veya 6 ayda bir
.....F.....	Fren hidroliği	Değiştiriniz	Her 20.000 km'de veya 12 ayda bir
.....GH.....	Direksiyon kutusu & bağlantısı, aks ve süspansiyon parçaları ön aks ve eksoz sistemi	Kontrol ediniz	Her 10.00 km'de veya 6 ayda bir
A...C .....GHI.....	Fren balataları, diskler & diğer fren komponentleri	Kontrol ediniz	Her 10.00 km'de veya 6 ayda bir
A.....	Klima (Polen) filtresi	Kontrol ediniz	Her 10.00 km'de veya 6 ayda bir

# XFK TOWNSTAR- 1.3 BENZİNLİ MOTOR

Kısaltmalar: D = Deęiřtiriniz K = Kontrol ediniz gerekiyorsa ayarlayınız düzeltiniz ya da deęiřtiriniz.

BAKIM İŐLEMLERİ	BAKIM ARALIęI						
	km x 1.000	20	40	60	80	100	120
Bakım km bazında gerekleřtirilmelidir. Fakat yılda 20.000 km altında kullanılan araçlar için bakım ay bazında gerekleřtirilmelidir.	Aylar	12	24	36	48	60	72
Tahrik kayıřları & kasnaklar		K	K	K	K	K	K
Motor Yaęı (Tavsiye edilen yaęı kullanınız)		D	D	D	D	D	D
Motor yaę filtresi		D	D	D	D	D	D
Alternatör kayıřı ve kasnaklar		K	K	K	K	D	K
Antifriz soęutma suyu (Oriđinal NISSAN antifriz )		K	K	K	K	D	K
Soęutma sistemi		K	K	K	K	K	K
Polen filtresi		D	D	D	D	D	D
Hava filtresi		D	D	D	D	D	D
Bujiler hangisi önce dolarsa (80.000 km ya da 4 yıl)		K	K	K	D	K	K
Yakıt hatları		K	K	K	K	K	K
Far yükseklik ayarı		K	K	K	K	K	K
Fren ve debriyaj sistemleri (Seviye ve sızdırmazlık için)		K	K	K	K	K	K
Fren hidrolięi		K	D	K	D	K	D
Direksiyon sıvısı ve baęlantıları		K	K	K	K	K	K

Direksiyon diřlisi ve baęlantısı, aks ve süspansiyon parçaları, tahrik milleri ve egzoz sistemi	K	K	K	K	K	K
Fren balataları ve diskler, el freni, ABS / EBD sistem kontrolü	K	K	K	K	K	K
Ayak freni, el freni, debriyaj boşluk, kavrama ve işlevi	K	K	K	K	K	K
Ön düzen ayar kontrolü, lastik rotasyonu, rot ve balans ayarı	K	K	K	K	K	K
Boya korozyon	K	K	K	K	K	K
Consult ile genel kontrol	K	K	K	K	K	K

# XFK-E TOWNSTAR- ELEKTRİKLİ

Kısaltmalar: D = Deđiřtiriniz K = Kontrol ediniz gerekiyorsa ayarlayınız d¼zeltiniz ya da deđiřtiriniz.

BAKIM İŐLEMLERİ	BAKIM ARALIđI						
	km x 1.000	20	40	60	80	100	120
Bakım km bazında gerekleřtirilmelidir. Fakat yılda 20.000 km altında kullanılan aralar iin bakım ay bazında gerekleřtirilmelidir.	Aylar	12	24	36	48	60	72
Fren hidroliđi		K	D	K	D	K	D
Polen filtresi		D	D	D	D	D	D
Far y¼kseklik Ayarı		K	K	K	K	K	K
Fren sistemi kontrol¼		K	K	K	K	K	K
Őarj bađlantı noktası		K	K	K	K	K	K
Sođutma sistemi kontrol ve deđiřim		K	K	K	K	K	K
Consult ile genel kontrol		K	K	K	K	K	K
Fren balataları, rotorlar ve diđer fren bileřenleri		K	K	K	K	K	K
Ayak freni ve park freni kontrol		K	K	K	K	K	K
Direksiyon diřlisi ve bađlantısı, aks ve s¼spansiyon paraları, tahrik milleri		K	K	K	K	K	K
Sođutma sıvısı		K	K	K	K	K	D

## **PERİYODİK BAKIM KAYITLARI**

Bu bakım kayıtları, Kullanıcı El Kitabı Periyodik Bakım Cetvelinde belirtilen işlemlerin yapıldığını göstermektedir.

Periyodik Bakım Servisleri Kullanıcı El Kitabı'nda belirtilen zaman ya da km (mil)'lerde (hangisi önce gelirse) yaptırılması gereklidir.

Bakımlarla ilgili tüm evrak ve kayıtlar aracın satılması halinde yeni araç sahibine teslim edilmelidir.



**BAKIM  
TİPİ**

Yağ  
değişimi

Hafif  
Bakım

Ağır  
Bakım

**KİLOMETRE**

km/mil

**TARİH**

gün ay yıl

**YETKİLİ SERVİS KAŞE/İMZA**

**BAKIM  
TİPİ**

Yağ  
değişimi

Hafif  
Bakım

Ağır  
Bakım

**KİLOMETRE**

km/mil

**TARİH**

gün ay yıl

**YETKİLİ SERVİS KAŞE/İMZA**

Şasi No:

**BAKIM TİPİ**  Yağ değişimi  Hafif Bakım  Ağır Bakım

**KİLOMETRE**  km/mil

**TARİH**  gün ay yıl

**YETKİLİ SERVİS KAŞE/İMZA**

**BAKIM TİPİ**  Yağ değişimi  Hafif Bakım  Ağır Bakım

**KİLOMETRE**  km/mil

**TARİH**  gün ay yıl

**YETKİLİ SERVİS KAŞE/İMZA**

Şasi No:

**BAKIM  
TİPİ**

Yağ  
değişimi

Hafif  
Bakım

Ağır  
Bakım

**KİLOMETRE**

km/mil

**TARİH**

gün ay yıl

**YETKİLİ SERVİS KAŞE/İMZA**

**BAKIM  
TİPİ**

Yağ  
değişimi

Hafif  
Bakım

Ağır  
Bakım

**KİLOMETRE**

km/mil

**TARİH**

gün ay yıl

**YETKİLİ SERVİS KAŞE/İMZA**

Şasi No:

**BAKIM**  Yağ  Hafif  Ağır  
**TİPİ** *değişimi* *Bakım* *Bakım*

**KİLOMETRE**  
□□□□□□ km/mil

**TARİH**  
□□□□  
gün ay yıl

**YETKİLİ SERVİS KAŞE/İMZA**

**BAKIM**  Yağ  Hafif  Ağır  
**TİPİ** *değişimi* *Bakım* *Bakım*

**KİLOMETRE**  
□□□□□□ km/mil

**TARİH**  
□□□□  
gün ay yıl

**YETKİLİ SERVİS KAŞE/İMZA**

Şasi No: □□□□□□□□□□□□□□□□

**BAKIM  
TİPİ**

Yağ  
değişimi

Hafif  
Bakım

Ağır  
Bakım

**KİLOMETRE**

km/mil

**TARİH**

gün ay yıl

**YETKİLİ SERVİS KAŞE/İMZA**

**BAKIM  
TİPİ**

Yağ  
değişimi

Hafif  
Bakım

Ağır  
Bakım

**KİLOMETRE**

km/mil

**TARİH**

gün ay yıl

**YETKİLİ SERVİS KAŞE/İMZA**

Şasi No:

**BAKIM**  Yağ  Hafif  Ağır  
**TİPİ** *değişimi* *Bakım* *Bakım*

**KİLOMETRE**  
□□□□□□ km/mil

**TARİH**  
□□□□  
gün ay yıl

**YETKİLİ SERVİS KAŞE/İMZA**

**BAKIM**  Yağ  Hafif  Ağır  
**TİPİ** *değişimi* *Bakım* *Bakım*

**KİLOMETRE**  
□□□□□□ km/mil

**TARİH**  
□□□□  
gün ay yıl

**YETKİLİ SERVİS KAŞE/İMZA**

Şasi No: □□□□□□□□□□□□□□□□

**BAKIM  
TİPİ**

Yağ  
değişimi

Hafif  
Bakım

Ağır  
Bakım

**KİLOMETRE**

km/mil

**TARİH**

gün ay yıl

**YETKİLİ SERVİS KAŞE/İMZA**

**BAKIM  
TİPİ**

Yağ  
değişimi

Hafif  
Bakım

Ağır  
Bakım

**KİLOMETRE**

km/mil

**TARİH**

gün ay yıl

**YETKİLİ SERVİS KAŞE/İMZA**

Şasi No:

**BAKIM  
TİPİ**

Yağ  
değişimi

Hafif  
Bakım

Ağır  
Bakım

**KİLOMETRE**

km/mil

**TARİH**

gün ay yıl

**YETKİLİ SERVİS KAŞE/İMZA**

**BAKIM  
TİPİ**

Yağ  
değişimi

Hafif  
Bakım

Ağır  
Bakım

**KİLOMETRE**

km/mil

**TARİH**

gün ay yıl

**YETKİLİ SERVİS KAŞE/İMZA**

Şasi No:

**BAKIM  
TİPİ**

Yağ  
değişimi

Hafif  
Bakım

Ağır  
Bakım

**KİLOMETRE**

km/mil

**TARİH**

gün ay yıl

**YETKİLİ SERVİS KAŞE/İMZA**

**BAKIM  
TİPİ**

Yağ  
değişimi

Hafif  
Bakım

Ağır  
Bakım

**KİLOMETRE**

km/mil

**TARİH**

gün ay yıl

**YETKİLİ SERVİS KAŞE/İMZA**

Şasi No:

**BAKIM  
TİPİ**

Yağ  
değişimi

Hafif  
Bakım

Ağır  
Bakım

**KİLOMETRE**

km/mil

**TARİH**

gün ay yıl

**YETKİLİ SERVİS KAŞE/İMZA**

**BAKIM  
TİPİ**

Yağ  
değişimi

Hafif  
Bakım

Ağır  
Bakım

**KİLOMETRE**

km/mil

**TARİH**

gün ay yıl

**YETKİLİ SERVİS KAŞE/İMZA**

Şasi No:

**BAKIM  
TİPİ**

Yağ  
değişimi

Hafif  
Bakım

Ağır  
Bakım

**KİLOMETRE**

km/mil

**TARİH**

gün ay yıl

**YETKİLİ SERVİS KAŞE/İMZA**

**BAKIM  
TİPİ**

Yağ  
değişimi

Hafif  
Bakım

Ağır  
Bakım

**KİLOMETRE**

km/mil

**TARİH**

gün ay yıl

**YETKİLİ SERVİS KAŞE/İMZA**

Şasi No:

## **GÖVDE BAKIM VE ONARIMI HAKKINDA**

Nissan aracınızın orijinal pas önleyici özelliğinin korunmasında en önemli etken, sizin aracınıza göstereceğiniz özendir.

### **PASLANMANIN NEDENLERİ**

Paslanma, aracın boyasının ve koruyucu tabakanın bozulmasından ya da zedelenmesinden kaynaklanır:

1. Taş veya çakıl çarpması yüzünden aracın boyasının ve/veya koruyucu tabakasının kalkması.
2. Aracın oyuk bölgelerinde ve dış yıkamayla temizlenmeyen bölümlerde kar, buz eritici maddelerin, toz ve kir gibi maddelerin birikmesi.

Yukarıdaki koşullar uzun süre önlem alınıp düzeltilmezse, büyük olasılıkla paslanmaya yol açar. Paslanma miktarı aracın kullanıldığı ve park edildiği yerlerdeki nem, sıcaklık ve yol koşullarına göre değişir.

Uygun taşınmadığı takdirde gübre, tuz vb. kimyasal maddeler paslanmaya sebep olabilir.

## **ARACINIZIN PASLANMAYA KARŞI KORUNMASI**

### **Düzenli Yıkama**

Aracınızın dış yüzeyini korumanın ve paslanmayı önlemenin en iyi yolu, düzenli ve sık sık yıkayarak temiz tutmaktır. Olumsuz koşullar altında, hava ve diğer koşullar izin veriyorsa, aracınızı en az haftada bir kez yıkayınız.

Aracınızı yalnızca ılık veya soğuk suyla yıkayınız. Doğrudan güneş alan bir yerde yıkamaktan ve güçlü sabun veya deterjanlar kullanmaktan kaçınınız. Temizlik maddeleri vakit geçirmeden bol suyla durulanmalı ve araç üzerinde kurummasına izin verilmemelidir.

Yıkandıktan sonra aracınızı tamamen kuruttuğunuzdan emin olunuz. Araç kapılarının ve bagaj kapısının altındaki tahliye deliklerini ve havalandırma deliklerini temiz tutunuz.

Gövde panellerine pencerelerden su girmesini önleyecek yalıtım malzemelerinin doğru takılmış olması çok önemlidir. Tam olarak kurutamayacaksanız, soğuk havalarda aracınızı yıkamayınız. Kilit ve pencere lastikleri donarak kolayca zarar görebilir.

Aracınızın içerisinde bulunan paspasları yıkamayınız. Islak paspaslar aracınızın alt döşeme saçlarının paslanmasına neden olacaktır.

### **Yabancı Maddelerin Birikimi**

Kalsiyum klorat ve diğer tuzlar, yol tuzları, yoldan gelen yağ ve zift, ağaç reçineleri, kuş pislikleri, fabrika bacalarından yağın kimyasal maddeler ve diğer yabancı maddeler, aracın cilasını bozabilir. Aracınızı hemen yıkamanız bile bazen bu birikimleri gidermez. Ek olarak temizlik maddeleri kullanmanız gerekebilir. Bu amaçla üretilmiş olan kimyasal temizlik maddelerinin boyalı yüzeylere zarar vermediğinden emin olunuz.

### **Yüzeydeki hasarın saptanması**

Aracınızın yüzeyinde taş ve benzeri maddelerin çarpması ya da kaza sonucu oluşan bir hasar olup olmadığını kontrol etmek için en uygun zaman, aracınızı yıkadığınız zamandır. Bu hasarları bulur bulmaz onarmak, daha büyük zararları ve büyük onarım masraflarını önlemek için iyi bir yoldur. Bulunan hasarı onartmak için aracınızı bir Nissan Yetkili Servisi'ne götürünüz.

# GÖVDE YILLIK KONTROL RAPORU

Her serviste kontrol edilmesi gerekir.



**HASARI BELİRTMEK İÇİN AŞAĞIDAKİ SEMBOLLERİ KULLANINIZ.**

▼ Taş çarpması      ● Vuruk/Çarpık  
+ Çizik              ■ Diğer hasarlar  
↑ Onarım yapıldıktan sonra boyama işlemi gerekli



**ARAÇ KİMLİK NUMARASI**

**KAYIT NUMARASI**

**SAHİBİNİN ADI / ADRESİ**

**KONTROL TARİHİ**

gün ay yıl

**KİLOMETRE**

km/mil

**HASAR BULUNDU**

 Evet  Hayır

**ONARIM**

gün ay yıl

**DENETLEYEN BAYİNİN İMZASI / KAŞESİ**

**TARAFINDAN KONTROL EDİLDİ**

**AÇIKLAMALAR**

**TAMİR EDEN BAYİNİN İMZASI / KAŞESİ**

# GÖVDE YILLIK KONTROL RAPORU

Her serviste kontrol edilmesi gerekir.



**HASARI BELİRTMEK İÇİN AŞAĞIDAKİ SEMBOLLERİ KULLANINIZ.**

▼ Taş çarpması      ● Vuruk/Çarpık  
+ Çizik              ■ Diğer hasarlar  
↑ Onarım yapıldıktan sonra boyama işlemi gerekli



**ARAÇ KİMLİK NUMARASI**

**KAYIT NUMARASI**

**SAHİBİNİN ADI / ADRESİ**

**KONTROL TARİHİ**

gün ay yıl

**KİLOMETRE**

km/mil

**HASAR BULUNDU**

 Evet  Hayır

**ONARIM**

gün ay yıl

**DENETLEYEN BAYİNİN İMZASI / KAŞESİ**

**TARAFINDAN KONTROL EDİLDİ**

**AÇIKLAMALAR**

**TAMİR EDEN BAYİNİN İMZASI / KAŞESİ**

# GÖVDE YILLIK KONTROL RAPORU

Her serviste kontrol edilmesi gerekir.



**HASARI BELİRTMEK İÇİN AŞAĞIDAKİ SEMBOLLERİ KULLANINIZ.**

▼ Taş çarpması      ● Vuruk/Çarpık  
+ Çizik              ■ Diğer hasarlar  
↑ Onarım yapıldıktan sonra boyama işlemi gerekli



**ARAÇ KİMLİK NUMARASI**

**KAYIT NUMARASI**

**SAHİBİNİN ADI / ADRESİ**

**KONTROL TARİHİ**

gün ay yıl

**KİLOMETRE**

km/mil

**HASAR BULUNDU**

 Evet  Hayır

**ONARIM**

gün ay yıl

**DENETLEYEN BAYİNİN İMZASI / KAŞESİ**

**TARAFINDAN KONTROL EDİLDİ**

**AÇIKLAMALAR**

**TAMİR EDEN BAYİNİN İMZASI / KAŞESİ**

# GÖVDE YILLIK KONTROL RAPORU

Her serviste kontrol edilmesi gerekir.



**HASARI BELİRTMEK İÇİN AŞAĞIDAKİ SEMBOLLERİ KULLANINIZ.**

▼ Taş çarpması      ● Vuruk/Çarpık  
+ Çizik              ■ Diğer hasarlar  
↑ Onarım yapıldıktan sonra boyama işlemi gerekli



**ARAÇ KİMLİK NUMARASI**

**KAYIT NUMARASI**

**SAHİBİNİN ADI / ADRESİ**

**KONTROL TARİHİ**

gün ay yıl

**KİLOMETRE**

km/mil

**HASAR BULUNDU**

 Evet  Hayır

**ONARIM**

gün ay yıl

**DENETLEYEN BAYİNİN İMZASI / KAŞESİ**

**TARAFINDAN KONTROL EDİLDİ**

**AÇIKLAMALAR**

**TAMİR EDEN BAYİNİN İMZASI / KAŞESİ**

# GÖVDE YILLIK KONTROL RAPORU

Her serviste kontrol edilmesi gerekir.



**HASARI BELİRTMEK İÇİN AŞAĞIDAKİ SEMBOLLERİ KULLANINIZ.**

▼ Taş çarpması      ● Vuruk/Çarpık  
+ Çizik              ■ Diğer hasarlar  
↑ Onarım yapıldıktan sonra boyama işlemi gerekli



**ARAÇ KİMLİK NUMARASI**

**KAYIT NUMARASI**

**SAHİBİNİN ADI / ADRESİ**

**KONTROL TARİHİ**

gün ay yıl

**KİLOMETRE**

km/mil

**HASAR BULUNDU**

 Evet  Hayır

**ONARIM**

gün ay yıl

**DENETLEYEN BAYİNİN İMZASI / KAŞESİ**

**TARAFINDAN KONTROL EDİLDİ**

**AÇIKLAMALAR**

**TAMİR EDEN BAYİNİN İMZASI / KAŞESİ**

# GÖVDE YILLIK KONTROL RAPORU

Her serviste kontrol edilmesi gerekir.



**HASARI BELİRTMEK İÇİN AŞAĞIDAKİ SEMBOLLERİ KULLANINIZ.**

▼ Taş çarpması      ● Vuruk/Çarpık  
+ Çizik              ■ Diğer hasarlar  
↑ Onarım yapıldıktan sonra boyama işlemi gerekli



**ARAÇ KİMLİK NUMARASI**

**KAYIT NUMARASI**

**SAHİBİNİN ADI / ADRESİ**

**KONTROL TARİHİ**

gün ay yıl

**KİLOMETRE**

km/mil

**HASAR BULUNDU**

 Evet  Hayır

**ONARIM**

gün ay yıl

**DENETLEYEN BAYİNİN İMZASI / KAŞESİ**

**TARAFINDAN KONTROL EDİLDİ**

**AÇIKLAMALAR**

**TAMİR EDEN BAYİNİN İMZASI / KAŞESİ**

# GÖVDE YILLIK KONTROL RAPORU

Her serviste kontrol edilmesi gerekir.



**HASARI BELİRTMEK İÇİN AŞAĞIDAKİ SEMBOLLERİ KULLANINIZ.**

▼ Taş çarpması      ● Vuruk/Çarpık  
+ Çizik                ■ Diğer hasarlar  
↑ Onarım yapıldıktan sonra boyama işlemi gerekli



**ARAÇ KİMLİK NUMARASI**

**KAYIT NUMARASI**

**SAHİBİNİN ADI / ADRESİ**

**KONTROL TARİHİ**

gün ay yıl

**KİLOMETRE**

km/mil

**HASAR BULUNDU**

 Evet  Hayır

**ONARIM**

gün ay yıl

**DENETLEYEN BAYİNİN İMZASI / KAŞESİ**

**TARAFINDAN KONTROL EDİLDİ**

**AÇIKLAMALAR**

**TAMİR EDEN BAYİNİN İMZASI / KAŞESİ**

# GÖVDE YILLIK KONTROL RAPORU

Her serviste kontrol edilmesi gerekir.



**HASARI BELİRTMEK İÇİN AŞAĞIDAKİ SEMBOLLERİ KULLANINIZ.**

▼ Taş çarpması      ● Vuruk/Çarpık  
+ Çizik              ■ Diğer hasarlar  
↑ Onarım yapıldıktan sonra boyama işlemi gerekli



**ARAÇ KİMLİK NUMARASI**

**KAYIT NUMARASI**

**SAHİBİNİN ADI / ADRESİ**

**KONTROL TARİHİ**

gün ay yıl

**KİLOMETRE**

km/mil

**HASAR BULUNDU**

 Evet  Hayır

**ONARIM**

gün ay yıl

**DENETLEYEN BAYİNİN İMZASI / KAŞESİ**

**TARAFINDAN KONTROL EDİLDİ**

**AÇIKLAMALAR**

**TAMİR EDEN BAYİNİN İMZASI / KAŞESİ**

# GÖVDE YILLIK KONTROL RAPORU

Her serviste kontrol edilmesi gerekir.



**HASARI BELİRTMEK İÇİN AŞAĞIDAKİ SEMBOLLERİ KULLANINIZ.**

▼ Taş çarpması      ● Vuruk/Çarpık  
+ Çizik              ■ Diğer hasarlar  
↑ Onarım yapıldıktan sonra boyama işlemi gerekli



## ARAÇ KİMLİK NUMARASI

## KAYIT NUMARASI

## SAHİBİNİN ADI / ADRESİ

## KONTROL TARİHİ

gün ay yıl

## KİLOMETRE

km/mil

## HASAR BULUNDU

 Evet  Hayır

## ONARIM

gün ay yıl

## DENETLEYEN BAYİNİN İMZASI / KAŞESİ

## TARAFINDAN KONTROL EDİLDİ

## AÇIKLAMALAR

## TAMİR EDEN BAYİNİN İMZASI / KAŞESİ

# NISSAN OTOMOTİV A.Ş. GARANTİ BELGESİ

**T.C. TİCARET BAKANLIĞI**

TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bu belge, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanuna bağlı Garanti Belgesi Yönetmeliği gereği hazırlanmıştır.

**MAMÜLÜN:**

CİNSİ : BİNEK OTOMOBİL

MARKASI : NISSAN

## **ÜRETİCİ VE İTHALATÇI FİRMANIN (İTHALATÇI FİRMA)**

Unvanı : NISSAN OTOMOTİV A.Ş.  
Adresi : Barboros Mah. Begonya  
Sok. Nidakule Kuzey Ataşehir  
No: 3 İç Kapı No: 116  
Ataşehir / İSTANBUL  
Telefon : (0216) 559 84 00  
WEB : <http://www.nissan.com.tr>  
MERSİS NO : 0631005619100013

## **FİRMA YETKİLİSİNİN**

İmzası ve kaşesi\* : **NISSAN OTOMOTİV A.Ş.**

NISSAN OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ  
Barboros Mah. Begonya Sok. Nidakule Kuzey Ataşehir  
No: 3 İç Kapı No: 116 Ataşehir / İSTANBUL  
Etiler / Beşiktaş / İstanbul  
Tic. Sic. No: 0631005619100013  
Tic. Sic. No: 8805-8 Tel.: +90 216 559 84 00  
E-mail : [info@nissan.com.tr](mailto:info@nissan.com.tr)

## **MALIN**

Cinsi :  
Markası : NISSAN  
Modeli :  
Bandrol ve Seri No :  
Teslim Tarihi ve Yeri :  
Azami Tamir Süresi : 45 iş günü  
Garanti Süresi : 2 yıl veya 60.000 km  
(Hangisi önce gelirse)  
Fatura Tarihi ve No :

## **SATICI FİRMANIN**

Unvanı :  
Adresi :  
Tel-Telefaks :

**TARİH - İMZA - KAŞE**

## **GARANTİ ŞARTLARI**

- 1-) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıl ya da 60.000 km'dir (Hangisi önce dolarsa).
- 2-) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır.
- 3-) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 4-) Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.
- 5-) Tüketiciler, şikayet ve itirazlarla ilgili başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici hakem Heyetlerine yapabilirler.

## NISSAN KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ

Nissan aracınız 2 yıl ya da 60.000 km (hangisi önce gelirse) garanti kapsamındadır. Ayrıca bu sürenin dolmasından sonra da aracınız **Nissan Kalite Güvence Sistemi** ile aşağıda belirtilen şartlarda güvence altına alınmaktadır.

**Nissan Kalite Güvence Sistemi**, aracınızda işçilik ya da malzeme hatası sonucu üretimden kaynaklanabilecek problemlerin onarımlarının ücretsiz olarak yapılmasını kapsamaktadır.

Nissan Kalite Güvencesi, yeni araç garantisinin başlangıç tarihinden itibaren 2 yıl ya da 60.000 km (hangisi önce gelirse) olmak üzere,

- i. - Mekanik problemlerde 3 yıl ya da 100.000 km. ye kadar (hangisi önce gelirse)
- ii. - Boya problemlerinde 3 yıl,
- iii. - Gövde (Karoseri) paslanma sonucu delinme problemlerinde 12 yıl,
- iv. - Elektrikli güç aktarma sistemlerinde 5 yıl ya da 100.000 km (e-Power) ye kadar,
- v. - Townstar için mekanik problemlerde 5 yıl ya da 160.000 km ye kadar,
- vi. - Townstar için boya problemlerinde 5 yıl,
- vii. - Townstar elektrikli güç aktarma sistemlerinde 5 yıl ya da 160.000 km ye kadar,
- viii. - Townstar Lityum-ion Batarya için 8 yıl ya da 160.000 km ye kadar geçerlidir.

**Nissan Kalite Güvence Sistemi**, üretimden kaynaklanabilecek ve yukarıda tanımlanan problemlerin ücretsiz onarımları ile sınırlıdır.

Bu kitapçığın “Yeni araç garanti şartları”, Gövde (Karoseri) Garanti” ve “Boya Garantisi” başlıkları altında yer alan; “Garanti Kapsamına Girmeyenler” alt başlıkların da belirtilen ve problemin garanti dışında değerlendirilmesine yol açan tüm şartlar ve durumlar aynı şekilde problemin Nissan Kalite Güvence Sistemi dışında da değerlendirilmesine yol açar.

## DİĞER ŞARTLAR

- (1) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
  - a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
  - b) Satılanı alıyoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
  - c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
  - ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
- (2) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.
- (3) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlüğü beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

- (4) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile deęiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami kırkbeş iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici dięer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.
- (5) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtięi durumlarda, ödemiş olduęu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir.
- (6) Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtięi hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

## **ÜRETİCİ FİRMA ADRESİ**

ÜRETİCİ FİRMA : Nissan Automotive Europe S.A.S.  
ADRES : 8 Rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny-Le-Bretonneux, FRANSA  
TELEFON : + 33 1726766000  
WEB : <https://www.nissan-global.com>

Basım: Nisan 2025  
Yayın No: GB25T-2B  
Türkiye'de Basılmıştır.